Aktivkohlefilter

Serie »variobloc«



PLUS



Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckluft.
Die eingehende Druckluft sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein
(Vorschaltung eines Mikrofilters wird unbedingt empfohlen).

Mediumstemperatur max.	50 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Restölgehalt	0,003 mg/m³
Luftqualität nach ISO 8573.1	Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Durchflusswertmessung	bei P_1 = 7 bar und Druckabfall Δ_p = 0,2 bar

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Eingangs-druck max. bar	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm
100692	VAK 22	G 1/4	1	16	800	48,0	142,0	22,0
100693	VAK 23	G 3/8	1	16	1000	48,0	142,0	22,0
100694	VAK 24	G 1/2	2	16	1200	70,0	193,0	26,0
100695	VAK 25	G 3/4	2	16	1300	70,0	193,0	26,0
100696	VAK 26	G 1	2	16	1300	124,0	193,0	26,0

VAK 24

➔ Mit Metallbehälter erhöht sich der maximale Eingangsdruck auf 20 bar

Zubehör / Ersatzteile für Aktivkohlefilter G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100666	VZ 531	Schutzkorb für G 1/4 - G 3/8
100697	VZ 601	Kunststoffbehälter für G 1/4 - G 3/8
100701	VZ 771	Aktivkohlefilterelement für G 1/4, G 3/8

VZ 531

VZ 601

Zubehör / Ersatzteile für Aktivkohlefilter G 1/2, G 3/4 und G 1 (BG 2)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100667	VZ 532	Schutzkorb für G 1/2 - G 1
100698	VZ 602	Kunststoffbehälter für G 1/2 - G 1
100702	VZ 772	Aktivkohlefilterelement für G 1/2, G 3/4, G 1

VZ 771

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.