

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyurethan

MAX ||



SP8600PUDSK

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø mm	äußerer Windungs-Ø mm	Win- dungen	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Arbeitslänge max. m
158195	SP12600PUDSK	12x8	82	31	10	6,0
158196	SP12750PUDSK	12x8	82	38	10	7,5
158197	SP121000PUDSK	12x8	82	54	10	10,0

→ Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 851

Drehbare Verschraubungen

für Spiralschlauch



SP 221

Drehbare Verschraubung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW mm	Schlauch-Ø mm
113473	SP 220	G 1/4	17	8x5
113474	SP 221	G 1/4	17	10x6,5
113475	SP 222	G 3/8	19	12x8



NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?
Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.