Kipphebelventile

Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung.
Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Betriebsdruck max.	8 bar
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Hohlschraube	Messing vernickelt
Schwenkarm	Messing vernickelt
Kipphebel	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Dichtmaterial	NBR
Unverlierbare Dichtungen	Polyamid glasfaserverstärkt
Schalttafelgewinde	M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)

2/2-Wege-Kipphebelventile



PLUS



2/2-Wege-Kipphebelventil, Druckanschluss beidseitig, Gewindeanschluss

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ausführung	Gewinde	Anschluss	SW mm	B mm	C mm
107009	360.018-1/8	2/2-Wege	G 1/8	G 1/8 IG	14	55,0	16,0
107013	360.014-1/4	2/2-Wege	G 1/4	G 1/4 IG	17	60,0	22,0

2/2-Wege-Kipphebelventil, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Schnellverschraubung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ausführung	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
107010	360.018-5	2/2-Wege	G 1/8	5 / 3	14	55,0	25,0
107011	360.018-6	2/2-Wege	G 1/8	6 / 4	14	55,0	25,0
107012	360.018-8	2/2-Wege	G 1/8	8 / 6	14	55,0	25,0
107014	360.014-6	2/2-Wege	G 1/4	6 / 4	17	60,0	26,5
107015	360.014-8	2/2-Wege	G 1/4	8 / 6	17	60,0	27,5
107016	360.014-10	2/2-Wege	G 1/4	10 / 8	17	60,0	28,5

360.018-1/8

2/2-Wege-Kipphebelventil, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Steckverbindung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ausführung	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
107017	3614.018-4	2/2-Wege	G 1/8	4	14	55,0	19,5
107018	3614.018-6	2/2-Wege	G 1/8	6	14	55,0	22,0
107019	3614.018-8	2/2-Wege	G 1/8	8	14	55,0	22,5
107020	3614.014-6	2/2-Wege	G 1/4	6	17	60,0	23,5
107021	3614.014-8	2/2-Wege	G 1/4	8	17	60,0	24,0
107022	3614.014-10	2/2-Wege	G 1/4	10	17	60,0	26,5

360.014-6

3614.014-6

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.