


Rückschlagventile


Serie »lineonline«

PLUS


Gewährleistet, dass Druckluft nur in eine - in die gewünschte - Durchflussrichtung strömt. Das Ventil schließt, wenn der Vordruck nachlässt und hält den Arbeitsdruck, der nach dem Rückschlagventil ansteht.



440-6



441.018-6



442.018-6

Betriebsdruck 0,5 - 12 bar

Rückschlagventil, Anschluss Schlauch - Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar NI/min	A mm	B mm	I mm
106802	440-4	4	80	41,8	17,5	12,8
106803	440-6	6	320	49,0	20,0	14,6
106804	440-8	8	480	57,2	26,0	18,7

Rückschlagventil, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar NI/min	A mm	B mm	I mm
106805	441.005-4	M5	4	80	47,7	17,5	12,8
106806	441.018-4	G 1/8	4	80	50,6	17,5	12,8
106807	441.018-6	G 1/8	6	320	58,3	20,0	14,6
106808	441.018-8	G 1/8	8	480	66,4	26,0	18,7
106809	441.014-6	G 1/4	6	320	61,3	20,0	14,6
106810	441.014-8	G 1/4	8	480	70,8	26,0	18,7
106811	441.038-8	G 3/8	8	480	72,4	26,0	18,7

Rückschlagventil, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar NI/min	A mm	B mm	I mm
106812	442.005-4	M5	4	80	47,7	17,5	12,8
106813	442.018-4	G 1/8	4	80	50,6	17,5	12,8
106814	442.018-6	G 1/8	6	320	58,3	20,0	14,6
106815	442.018-8	G 1/8	8	480	66,4	26,0	18,7
106816	442.014-6	G 1/4	6	320	61,3	20,0	14,6
106817	442.014-8	G 1/4	8	480	70,8	26,0	18,7
106818	442.038-8	G 3/8	8	480	72,4	26,0	18,7

➔ Zubehör siehe Seite 450



NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.