


Mini-Abblasventile

aus Edelstahl, nicht bauteilgeprüft

Manuelle Einstellung des Abblasdrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!



Material	Edelstahl 1.4305
Feder	Edelstahl 1.4310
Betriebsdruck	0,5 - 60 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
Dichtmaterial	FKM

Mini-Abblasventil aus Edelstahl, G 1/8

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Ansprech- druck bar	Abblas- leistung max. l/min	C mm	D mm	SW mm	do mm
103915	218.10-ES	G 1/8	0,5 - 1	50	27,0	7,0	16	3,0
103916	218.11-ES	G 1/8	1 - 4	200	27,0	7,0	16	3,0
103917	218.12-ES	G 1/8	3 - 7	350	27,0	7,0	16	3,0
103918	218.13-ES	G 1/8	6 - 12	650	27,0	7,0	16	3,0
103919	218.14-ES	G 1/8	10 - 18	870	27,0	7,0	16	3,0
103920	218.15-ES	G 1/8	16 - 32	1600	27,0	7,0	16	3,0
103921	218.16-ES	G 1/8	30 - 60	3000	27,0	7,0	16	3,0

Mini-Abblasventil aus Edelstahl, G 1/4

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Ansprech- druck bar	Abblas- leistung max. l/min	C mm	D mm	SW mm	do mm
103922	218.20-ES	G 1/4	0,5 - 1	50	27,0	7,0	16	3,0
103923	218.21-ES	G 1/4	1 - 4	200	27,0	7,0	16	3,0
103924	218.22-ES	G 1/4	3 - 7	350	27,0	7,0	16	3,0
103925	218.23-ES	G 1/4	6 - 12	650	27,0	7,0	16	3,0
103926	218.24-ES	G 1/4	10 - 18	870	27,0	7,0	16	3,0
103927	218.25-ES	G 1/4	16 - 32	1600	27,0	7,0	16	3,0
103928	218.26-ES	G 1/4	30 - 60	3000	27,0	7,0	16	3,0



218.21-ES



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**
Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.