

KAMLOK-Schlauchkupplungen

Aluminium, gemäß Norm A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Ersatzdichtung für Kamlok-Kupplungen, NBR

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Kupplung DN
108090	108.101	20 (3/4")
108091	108.102	25 (1")
108092	108.103	32 (1 1/4")
108093	108.104	40 (1 1/2")
108094	108.105	50 (2")
108095	108.106	65 (2 1/2")
108096	108.107	75 (3")
108097	108.108	100 (4")

Ersatzkette für Kamlok-Kupplungen, Edelstahl

Artikel Nr.	Typen Nr.
108098	108.300

- ➔ Gelenkbolzenschellen siehe Seite 843
- ➔ Industriewasserschläuche bis NW 100 siehe Seite 849
- ➔ Saug- und Druckschläuche aus Gummi bis NW 100 siehe Seite 848-849
- ➔ Saug- und Druckschläuche aus Kunststoff bis NW 100 siehe Seite 885



108.102



108.300

KAMLOK-Schlauchkupplungen


Edelstahl 1.4401, nach DIN EN 14420-7 (früher DIN 2828)

Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!


Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.

Alle Kamlok-Schnellkupplungs-dosen und Kamlok-Verschluss-dosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.

Betriebsdruck max.	16 bar
Temperaturbereich	-20 bis 95 °C
Dichtmaterial	NBR, öl- und benzinbeständig



1112.34-ES



1113.114-ES

Kamlok-Schnellkupplungs-dose mit Schlauchstutzen, Typ C

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Innen-Ø	für Stecker-Ø mm	A mm	C mm
108099	1112.34-ES	19	32	61,3	91,0
108100	1112.10-ES	25	37	68,2	94,0
108101	1112.114-ES	32	46	79,7	104,0
108102	1112.112-ES	38	54	87,4	110,0
108103	1112.20-ES	50	64	97,0	128,0
108104	1112.212-ES	63	76,5	109,5	131,5
108105	1112.30-ES	75	92	131,8	151,5
108106	1112.40-ES	100	120	159,9	168,0

Kamlok-Schnellkupplungs-dose mit Außengewinde, Typ B

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Stecker-Ø mm	A mm	C mm
108107	1113.34-ES	R 3/4	32	61,3	45,5
108108	1113.10-ES	R 1	37	68,2	55,5
108109	1113.114-ES	R 1 1/4	46	79,7	63,0
108110	1113.112-ES	R 1 1/2	54	87,4	65,5
108111	1113.20-ES	R 2	63	97,0	75,8
108112	1113.212-ES	R 2 1/2	76,5	109,5	85,5



NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.