

Schlauchschellen

Serie »Standard«, nach DIN 3017, Chromstahl 1.4016 (W 2), Bandbreite 9 und 12 mm



1580 J-12

Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W 2), 12 mm

Artikel Nr.	Typen Nr.	Spannbereich mm	Bandbreite mm
114214	1580 C-12	12 - 20	12,0
114215	1580 D-12	16 - 25	12,0
114216	1580 E-12	20 - 32	12,0
114217	1580 G-12	25 - 40	12,0
114218	1580 J-12	32 - 50	12,0
114219	1580 K-12	40 - 60	12,0
114220	1580 L-12	50 - 70	12,0
114221	1580 M-12	60 - 80	12,0
114222	1580 N-12	70 - 90	12,0
114223	1580 P-12	80 - 100	12,0
114224	1580 R-12	90 - 110	12,0

Schlauchschellen

Edelstahl 1.4401 (W 5), Bandbreite 9 mm

In Schneckengewindeausführung.

Für alle standardisierten Anwendungen, wo gleichmäßig hohe Bandzugkräfte erwartet werden. Sechskantschraube SW 7 mit integriertem Kreuzschlitz, Edelstahl 1.4401 (W 5).

Material Edelstahl 1.4401 (W5)



158 G-ES

Schneckengewinde-Schlauchschelle, Edelstahl 1.4401 (W 5)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Spannbereich mm	Bandbreite mm
114225	158 A-ES	8 - 12	9,0
114226	158 B-ES	10 - 16	9,0
114227	158 C-ES	12 - 20	9,0
114228	158 D-ES	16 - 25	9,0
114229	158 E-ES	20 - 32	9,0
114230	158 G-ES	25 - 40	9,0
114231	158 J-ES	32 - 50	9,0
114232	158 K-ES	40 - 60	9,0
114233	158 L-ES	50 - 70	9,0
114234	158 M-ES	60 - 80	9,0
114235	158 N-ES	70 - 90	9,0
114236	158 P-ES	80 - 100	9,0
114237	158 R-ES	90 - 110	9,0



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.