

**Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 3/4 und G 1 (BG 4)**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
135863	KSS 45 NS	Polycarbonatbehälter, ohne Ablassventil
100392	1233.7.990	Tropfaufsatz Polyamid PA
100393	1233.7.909	Tropfaufsatz Metall




## Wartungseinheiten

zweiteilig, Serie »multifix«

**PLUS**

Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Regelbereich	0,5 - 10 bar
Manometeranzeige	0 - 16 bar
Eingangsdruck max.	16 bar
Mediumtemperatur max.	60 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Kondensatablass	halbautomatisch
Federhaube	POM-Messing
Dichtmaterial	NBR
Durchflusswertmessung	bei P <sub>1</sub> = 10 bar, P <sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ <sub>p</sub> = 1 bar



**Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonatbehälter und Tropfaufsatz aus PA**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Gehäuse	Filterfeinheit µm	Durchfluss l/min	A mm	B mm	D mm
100566	CL 11 K-HA	G 1/4	1	Zink-Druckguss	5	1200	92,8	192,1	125,1
100567	CL 12 K-HA	G 3/8	1	Zink-Druckguss	5	1200	92,8	192,1	125,1
100568	CL 33 K-HA	G 1/2	3	Zink-Druckguss	5	5800	134,8	246,3	147,3
100569	CL 34 K-HA	G 3/4	3	Zink-Druckguss	5	5800	134,8	246,3	147,3
100570	CL 55 K-HA	G 1	5	Aluminium	40	13500	200,0	381,8	253,8



CL 11 K-HA

**Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, Tropfaufsatz aus PA**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Gehäuse	Filterfeinheit µm	Durchfluss l/min	A mm	B mm	D mm
100571	CL 11 S	G 1/4	1	Zink-Druckguss	5	1200	92,8	192,1	125,1
100572	CL 12 S	G 3/8	1	Zink-Druckguss	5	1200	92,8	192,1	125,1
100573	CL 33 S	G 1/2	3	Zink-Druckguss	5	5800	134,8	246,3	147,3
100574	CL 34 S	G 3/4	3	Zink-Druckguss	5	5800	134,8	246,3	147,3
133123	CL 44 S-10	G 3/4	4	Alu-Druckguss	5	12000	170,0	315,0	190,0
133124	CL 45 S-10	G 1	4	Alu-Druckguss	5	12000	170,0	315,0	190,0
100575	CL 55 S	G 1	5	Aluminium	40	13500	200,0	381,8	253,8



CL 11 S

- 2-teilige Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,1 - 3 bar, 0,2 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.
- Eigenluftverbrauch (abhängig vom Sekundärdruck) bei BG 4 und BG 5 (G 3/4 und G 1)
- Wir empfehlen unser Pneumatik-Spezial-Öl, siehe Seite 145

**Zubehör / Ersatzteile für Wartungseinheit G 1/4 und G 3/8 (BG 1)**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100344	MV 30	Haltewinkel mit Mutter M30x1,5
100345	R 11-55	Mutter M30x1,5
100435	ZW 11	Haltewinkel mit 2 Schrauben
100436	KP 11	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100437	KP 11 Z	Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.