


Magnetventile

3/2-Wege-Ausführung

MAX

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.



Bauform 7



Bauform 10



3/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	DN	A mm	B mm	Bauform
102963	MV 3211	Rp 1/8	0 - 7	2,4	75,0	30,0	7
102964	MV 3212	Rp 1/4	0 - 6	3,2	80,0	43,0	10

3/2-Wege-Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	DN	A mm	B mm	Bauform
102965	MV 3211 G	Rp 1/8	0 - 7	2,4	75,0	30,0	7
102966	MV 3212 G	Rp 1/4	0 - 4	3,2	80,0	43,0	10


Magnetventile

3/2-Wege-Ausführung - mit Banjo-Anschluss, Funktion NC

MAX

Kompaktes Magnetventil zur direkten Montage auf einen Antrieb (einfach wirkender Zylinder, Ventile etc.).

- optimale Installationsmöglichkeiten Versorgungsanschluss (1), Magnetventilgehäuse, Spule und Leitungsdose sind um 360° drehbar
- Handhilfsbetätigung
- Abluftdrossel auf Anfrage



108.01

Gehäuse	Polyamid (glasfaserverstärkt)
Dichtmaterial	NBR
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur	-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Anschluss 1	Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 4 mm
Anschluss 2	Gewinde G 1/8
Entlüftungsanschluss	M5

Magnetventil zur Direktmontage auf Antrieben, stromlos geschlossen

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Spannung	A mm	B mm	C mm	D mm
102967	108.01	G 1/8 AG	230/50 V	79,0	90,0	49,0	58,0
102968	108.02	G 1/8 AG	24 DC	79,0	90,0	49,0	58,0



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.