

Magnetventile

2/2-Wege-Ausführung

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert
- zwangsgesteuert
- vorgesteuert


Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

2/2-Wege-Magnetventile direktgesteuert

2/2-Wege-Ausführung

EASY

Gehäuse	Messing
Ventilsitz	Messing
Innenteile	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Mediumtemperatur	-10 bis 140 °C
Dichtmaterial	FPM



Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Umgebungstemperatur °C	DN	A mm	B mm	Bauform
102883	MV 1311	G 1/8	0 - 18	-10 bis 60	2,3	41,0	30,0	1
102884	MV 1312	G 1/8	0 - 6	-10 bis 60	2,3	41,0	30,0	1
102885	MV 1313	G 1/8	0 - 14	-10 bis 80	2,5	54,0	40,0	2
102886	MV 1314	G 1/8	0 - 10	-10 bis 80	3	54,0	40,0	2
102887	MV 1315	G 1/4	0 - 14	-10 bis 80	2,5	54,0	40,0	2
102888	MV 1316	G 1/4	0 - 10	-10 bis 80	3	54,0	40,0	2
102889	MV 1317	G 1/4	0 - 5	-10 bis 80	4,5	54,0	40,0	2



Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Umgebungstemperatur °C	DN	A mm	B mm	Bauform
102890	MV 1321 G	G 1/8	0 - 8	-10 bis 60	2,3	41,0	30,0	1
102891	MV 1322 G	G 1/8	0 - 9	-10 bis 80	2,5	54,0	40,0	2
102892	MV 1324 G	G 1/8	0 - 6	-10 bis 80	3	54,0	40,0	2
102893	MV 1325 G	G 1/4	0 - 9	-10 bis 80	2,5	54,0	40,0	2
102894	MV 1326 G	G 1/4	0 - 6	-10 bis 80	3	54,0	40,0	2
102895	MV 1327 G	G 1/4	0 - 2	-10 bis 80	4,5	54,0	40,0	2



Magnetventil, stromlos offen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Umgebungstemperatur °C	DN	A mm	B mm	Bauform
102896	MV 1331	G 1/8	0 - 20	-10 bis 80	2	54,0	40,0	2
102897	MV 1332	G 1/8	0 - 14	-10 bis 80	2,5	54,0	40,0	2
102898	MV 1333	G 1/4	0 - 10	-10 bis 80	3	54,0	40,0	2
102899	MV 1334	G 1/4	0 - 4	-10 bis 80	4,5	54,0	40,0	2

Magnetventil, stromlos offen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Umgebungstemperatur °C	DN	A mm	B mm	Bauform
102900	MV 1341 G	G 1/8	0 - 20	-10 bis 80	2	54,0	40,0	2
102901	MV 1342 G	G 1/8	0 - 14	-10 bis 80	2,5	54,0	40,0	2
102902	MV 1343 G	G 1/4	0 - 10	-10 bis 80	3	54,0	40,0	2
102903	MV 1344 G	G 1/4	0 - 4	-10 bis 80	4,5	54,0	40,0	2

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.