

Druckschalter

Wechselkontaktausführung, anflanschbar

PLUS

Druckschalter speziell für pneumatische Anwendungen.
Hohe Genauigkeit aufgrund größerer Steuermembrane.
2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse zum Anflanschen des Schalters auf einer Grundplatte.




Material	Kunststoff (PA 61/XT)
Bauart	Membrane (NBR) federbelastet
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Elektrischer Anschluss	Kupplungsdose CM 10 (PG11P) nach ISO 4400 - 4 Kontakte um 90° umsetzbar
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Schalzhäufigkeit	60 Zyklen/min.
Schutzart	IP 65
Funktion	Wechselkontakt
Anwendungsbereich	Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt)



DS 9410

Druckschalter, Wechselkontaktausführung, anflanschbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Einstellbereich bar
100280	DS 9410	0,5 - 10



Druckschalter

PLUS

Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.
Der Schalterpunkt ist über den Einstellknopf stufenlos einstellbar.
Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler.
Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei).

Gehäuse	Spezialdruckguss
Einstellkappe	Alu pulverbeschichtet
Membrane	NBR
Dichtmaterial	NBR
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Schalzhäufigkeit	200/min.
Schutzart	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
Anwendungsbereich	Druckluftanwendungen

Druckschalter, elektr. Anschluss Gerätestecker Form A nach DIN 43650

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Einstellbereich bar	Schaltspannung	A mm	B mm
103030	DS 5811	G 1/4	0,2 - 2	250 V AC / 28 V DC	48,0	28,0
103031	DS 5812	G 1/4	0,5 - 8	250 V AC / 28 V DC	48,0	28,0
103032	DS 5813	G 1/4	1 - 16	250 V AC / 28 V DC	48,0	28,0



DS 5812

Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Einstellbereich bar	Schaltspannung	A mm	B mm
103033	DS 5821	G 1/4	0,2 - 2	48 V AC / 28 V DC	48,0	28,0
103034	DS 5822	G 1/4	0,5 - 8	48 V AC / 28 V DC	48,0	28,0
103035	DS 5823	G 1/4	1 - 16	48 V AC / 28 V DC	48,0	28,0



PVZ 11

Zubehör

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
101635	PVZ 10	M12-Winkelleitungsdose, 5-polig, mit Schraubklemmen
101636	PVZ 11	Spannungsversorgungskabel 2 m, 5 x 0,25 mm ²



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.