



VSTG1ES4408VK



VSTR1ES4408VK



VSTG1ES4408SK



VSTR1ES4408SK

NEU Verschlusschrauben

Edelstahl 1.4408

Verschlusschrauben, Vierkant, zylindrisch, DIN EN ISO 228-1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
118892	VSTG18ES4408VK	G 1/8	20	15,7	8
118893	VSTG14ES4408VK	G 1/4	20	19,0	9
118894	VSTG38ES4408VK	G 3/8	20	18,0	9
118895	VSTG12ES4408VK	G 1/2	20	18,5	10
118896	VSTG34ES4408VK	G 3/4	20	21,0	14
118903	VSTG1ES4408VK	G 1	20	24,0	17
118904	VSTG114ES4408VK	G 1 1/4	20	28,0	20
118916	VSTG112ES4408VK	G 1 1/2	20	28,0	23
118930	VSTG2ES4408VK	G 2	20	34,0	28

Verschlusschrauben, Vierkant, konisch, DIN EN ISO 7-1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
118351	VSTR18ES4408VK	R 1/8	20	15,7	8
118352	VSTR14ES4408VK	R 1/4	20	19,0	9
118353	VSTR38ES4408VK	R 3/8	20	18,0	9
118354	VSTR12ES4408VK	R 1/2	20	18,5	10
118365	VSTR34ES4408VK	R 3/4	20	21,0	14
118381	VSTR1ES4408VK	R 1	20	24,0	17
118386	VSTR114ES4408VK	R 1 1/4	20	28,0	20
118390	VSTR112ES4408VK	R 1 1/2	20	28,0	23
118394	VSTR2ES4408VK	R 2	20	34,0	28

Verschlusschrauben, Sechskant, zylindrisch, DIN EN ISO 228-1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
119320	VSTG18ES4408SK	G 1/8	20	17,7	17
119321	VSTG14ES4408SK	G 1/4	20	17,7	17
119324	VSTG38ES4408SK	G 3/8	20	18,5	18
119325	VSTG12ES4408SK	G 1/2	20	19,5	22
119326	VSTG34ES4408SK	G 3/4	20	22,0	28
119327	VSTG1ES4408SK	G 1	20	24,8	36
119328	VSTG114ES4408SK	G 1 1/4	20	28,8	44
119329	VSTG112ES4408SK	G 1 1/2	20	28,8	50
119330	VSTG2ES4408SK	G 2	20	33,5	62

Verschlusschrauben, Sechskant, konisch, DIN EN ISO 7-1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
118557	VSTR18ES4408SK	R 1/8	20	17,7	17
118558	VSTR14ES4408SK	R 1/4	20	17,7	17
118559	VSTR38ES4408SK	R 3/8	20	18,5	18
118578	VSTR12ES4408SK	R 1/2	20	19,5	22
118579	VSTR34ES4408SK	R 3/4	20	22,0	28
118580	VSTR1ES4408SK	R 1	20	24,8	36
118581	VSTR114ES4408SK	R 1 1/4	20	28,8	44
118583	VSTR112ES4408SK	R 1 1/2	20	28,8	50
118584	VSTR2ES4408SK	R 2	20	33,5	62

➔ Zur Abdichtung unserer Edelstahl-Verschraubungen mit konischem Gewinde empfehlen wir den Einsatz von Gewindedichtmittel wie bspw. Dichtband auf Seite 877 oder Lock auf Seite 908



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.