3/2-Wegeventile elektrisch betätigt

Serie »FUTURA«



MAX

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden.
3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.
Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.



Eingangsdruck	2 - 10 bar
Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Einschaltdauer	100 %
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz	2,2 VA
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz	1,6 VA
Leistungsaufnahme	2,5 Watt bei Gleichspannung
Schutzart	IP 65
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
Gehäuse	PA66 GF60
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung	bei P_2 = 6 bar und Druckabfall Δ_p = 1 bar

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Abluft	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm
100294	FU 923	G 1/4	1	G 1/4	2000	52,0	117,8	84,8
100295	FU 924	G 3/8	1	G 1/4	2000	52,0	117,8	84,8
100296	FU 963	G 3/8	2	G 1/2	4500	63,0	150,3	93,8
100297	FU 964	G 1/2	2	G 1/2	4500	63,0	150,3	93,8
100298	FU 975	G 3/4	4	G 1/2	12500	85,0	177,7	110,7
100299	FU 976	G 1	4	G 1/2	12500	85,0	177,7	110,7

FU 923

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 230 V AC, 50 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Abluft	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm
100300	FU 927	G 1/4	1	G 1/4	2000	52,0	117,8	84,8
100301	FU 928	G 3/8	1	G 1/4	2000	52,0	117,8	84,8
100302	FU 967	G 3/8	2	G 1/2	4500	63,0	150,3	93,8
100303	FU 968	G 1/2	2	G 1/2	4500	63,0	150,3	93,8
100304	FU 979	G 3/4	4	G 1/2	12500	85,0	177,7	110,7
100305	FU 980	G 1	4	G 1/2	12500	85,0	177,7	110,7

Zubehör / Ersatzteile für 3/2-Wegeventil G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100038	H 850	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100039	WK 100	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100040	KP 100	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100289	564-2	Schalldämpfer Sinterbronce, kurz
100290	567-2/M	Schalldämpfer Sinterbronce, mit Sechskant und Gewinde aus Ms
135851	WK 101-14	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
135852	WK 101-38	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
100306	400-900-42	Vorsteuerventil 24 V DC
100308	400-900-17	Vorsteuerventil 230 V AC
100310	1920.FU	Gerätestecker Form C

567-2/M

WK 102-12

400-900-42

400-900-17

1920.FU

Zubehör / Ersatzteile für 3/2-Wegeventil G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100043	H 852	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100044	WK 102	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100045	KP 200	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100291	564-4	Schalldämpfer Sinterbronce, kurz

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.