

Vibrationsdämpfer

Beim Einsatz von pulsierendem Werkzeug empfiehlt sich die Beachtung der ISO 6150, § 7.1. Die Norm empfiehlt, einen mindestens 300 mm langen, flexiblen Schlauch zwischen dem pulsierenden Werkzeug und der Schnellverschlusskupplung zu installieren.

Die oszillierenden Kräfte werden vom Schlauchstück aufgenommen und erhöhen somit die Lebensdauer der Schnellverschlusskupplung. Für direkt an pulsierenden Werkzeugen montierte Kupplungen kann keine Garantie übernommen werden.

Betriebsdruck max.	15 bar
Temperaturbereich	-20 bis 60 °C

Vibrationsdämpfer mit 300 mm PVC-Werkstattschlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	NW
142182	VD-300-7,2-1/4	G 1/4 AG	7,2 - 7,8
142894	VD-300-8-1/2	G 3/8 AG	8
142186	VD-300-10-1/2	G 1/2 AG	10
142895	VD-300-11-1/2	G 1/2 AG	11
142187	VD-300-12-1/2	G 1/2 AG	12
142190	VD-300-19-1	G 1 AG	19



VD-300-7,2-1/4

Schlauchsicherungskabel

Zum Schutz vor dem "peitschenden" Schlauchende bei unbeabsichtigtem Lösen der Schlauchverbindung unter Druck.

Schlauchsicherungskabel, Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Außen-Ø mm
143282	SSK-1335	13 - 35
143283	SSK-3875	38 - 75



SSK-1335



SSK-3875



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.