

Pressluft- und Wasserschlauch

in Rollen à 50 m

MAX

Robuste, jedoch geschmeidige Schlauchausführung für höhere Druckbeanspruchung.
Schlauchdecke widerstandsfähig gegen vorübergehenden Öleinfluss, abriebfest und witterungsbeständig.

Seele	NR/SBR, schwarz
Einlagen	Textil
Außendecke	NR/EPDM schwarz
Betriebsdruck max.	20 bar
Temperaturbereich	-20 bis 60 °C
Farbe	schwarz

Pressluft- und Wasserschlauch				
Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biegeradius min. mm
114586	180/6	6	13	48
114587	180/9	9	17	72
114588	180/4	13	23	104



180/4

Industriewasserschlauch

Typ »Inducord®«, in Rollen à 40 m



Industriewasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser, Gülle sowie leichten Säuren und Laugen.

Betriebsdruck max.	10 bar
Berstdruck	30 bar
Temperaturbereich	-30 bis 80 °C
Seele	SBR, schwarz, glatt
Außendecke	SBR, schwarz, stoffgemustert

Industriewasserschlauch				
Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biegeradius min. mm
113885	3040.022	22	30	176
113886	3040.025	25	35	200
113887	3040.028	28	38	224
113888	3040.032	32	43	256
113889	3040.035	35	46	280
113890	3040.038	38	50	304
113891	3040.040	40	52	320
113892	3040.042	42	54	336
113893	3040.045	45	57	360
113894	3040.048	48	60	384
113895	3040.050	51	64	400
113896	3040.060	60	73	480



3040.038

- ACHTUNG:
Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
→ Gelenkbolzenschellen siehe Seite 885



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**
Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.