


Absperrventile mit Außengewinde

»Blaue Serie«

EASY



Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar
Arbeitsdruck max. kurzzeitig 15 bar*

* Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.



Absperrventil, Anschluss 2 x zylindrisches Gewinde mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 mm	L2 mm	SW mm
110061	194.1818	G 1/8	G 1/8	64,5	42,6	14/14
110062	194.1418	G 1/4	G 1/8	67,6	42,6	17/14
110063	194.1414	G 1/4	G 1/4	67,6	42,6	17/17
110064	194.3814	G 3/8	G 1/4	81,1	47,0	20/20
110065	194.3838	G 3/8	G 3/8	82,4	47,0	20/20
110066	194.1238	G 1/2	G 3/8	86,2	47,0	24/21
110067	194.1212	G 1/2	G 1/2	89,0	47,0	24/24



Absperrventil, Anschluss 2 x konisches Gewinde mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 mm	L2 mm	SW mm
110068	191.1818	R 1/8	R 1/8	65,0	42,6	12/12
110069	191.1418	R 1/4	R 1/8	67,5	42,6	14/12
110070	191.1414	R 1/4	R 1/4	70,0	42,6	14/14
110071	191.3814	R 3/8	R 1/4	82,0	47,0	17/14
110072	191.3838	R 3/8	R 3/8	83,5	47,0	17/17
110073	191.1238	R 1/2	R 3/8	87,0	47,0	21/17
110074	191.1212	R 1/2	R 1/2	90,5	47,0	21/21

Absperrventile mit Außengewinde und Steckanschluss

»Blaue Serie«

EASY



Absperrventil mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	L1 mm	L2 mm	SW mm
110075	193.018-6	58,0	42,6	14
110076	193.018-8	58,4	42,6	14
110077	193.014-6	59,8	42,6	14
110078	193.014-8	59,9	42,6	17
110079	193.014-10	70,9	47,0	17
110080	193.014-12	70,9	47,0	21
110081	193.038-8	61,4	42,6	17
110082	193.038-10	72,4	47,0	20
110083	193.038-12	71,9	47,0	21
110084	193.012-10	75,9	47,0	24
110085	193.012-12	75,4	47,0	24



Absperrventil mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	L1 mm	L2 mm	SW mm
110086	192.018-6	58,0	42,6	12
110087	192.018-8	58,9	42,6	14
110088	192.014-6	60,5	42,6	12



NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?
Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.