




Wartungseinheiten

dreiteilig, Serie »variobloc«

PLUS

Dreiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.



VW 14

Mediumtemperatur max.	50 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Regelbereich	0,5 - 10 bar
Manometeranzeige	0 - 10 bar
Gehäuse	Zink-Druckguss
Federhaube	POM
Dichtmaterial	NBR
Membrane	NBR
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	manuell
Tropfaufsatz	PA
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 10$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

Wartungseinheit, dreiteilig mit Polycarbonatbehälter

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Eingangsdruck max. bar	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm
100712	VW 12	G 1/4	1	16	1500	144,0	201,0	68,0
100713	VW 13	G 3/8	1	16	1800	144,0	201,0	68,0
100714	VW 14	G 1/2	2	16	3400	210,0	274,0	98,0
100715	VW 15	G 3/4	2	16	5000	210,0	274,0	98,0
100716	VW 16	G 1	2	16	5000	264,0	274,0	98,0

➔ Wartungseinheiten sind auch in anderen Regelbereichen (0,5 - 6 bar und 0,5 - 16 bar) und in abschließbarer Ausführung lieferbar. Bitte anfragen.

➔ Verbindungselemente siehe Seite 91

➔ Wir empfehlen unser Pneumatik-Spezial-Öl, siehe Seite 145

➔ Mit Metallbehälter erhöht sich der maximale Eingangsdruck auf 20 bar



65/0-N

VZ 781



VZ 742

VZ 721



VZ 731

VZ 751



VZ 722

1412.7.909

Zubehör / Ersatzteile für Wartungseinheit G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100662	VZ 501	Kunststoffbehälter mit Handablassventil für G 1/4 - G 3/8
100664	VZ 511	Kunststoffbehälter mit autom. Ablassventil für G 1/4 - G 3/8
100666	VZ 531	Schutzkorb für G 1/4 - G 3/8
100697	VZ 601	Kunststoffbehälter für G 1/4 - G 3/8
100677	65/0-N	Vollautomatisches Ablassventil
100649	VZ 781	Verschleißteilsatz für G 1/4 - G 3/8
100672	VZ 741	Filterelement 40 µm für G 1/4, G 3/8
100708	VZ 721	Tropfaufsatz Kunststoff für G 1/4, G 3/8
100710	VZ 731	Tropfaufsatz Metall für G 1/4, G 3/8
100676	VZ 751	Halbautom. Ablassventil für Kunststoff- und Metallbehälter

Zubehör / Ersatzteile für Wartungseinheit G 1/2, G 3/4 und G 1 (BG 2)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100663	VZ 502	Kunststoffbehälter mit Handablassventil für G 1/2 - G 1
100665	VZ 512	Kunststoffbehälter mit autom. Ablassventil für G 1/2 - G 1
100667	VZ 532	Schutzkorb für G 1/2 - G 1
100698	VZ 602	Kunststoffbehälter für G 1/2 - G 1
100677	65/0-N	Vollautomatisches Ablassventil
100650	VZ 782	Verschleißteilsatz für G 1/2 - G 1
100673	VZ 742	Filterelement 40 µm für G 1/2, G 3/4, G 1
100709	VZ 722	Tropfaufsatz Kunststoff für G 1/2, G 3/4, G 1
100676	VZ 751	Halbautom. Ablassventil für Kunststoff- und Metallbehälter
100711	1412.7.909	Tropfaufsatz Metall für G 1/2, G 3/4



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.