


Gerade Rückschlagventile mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde

»Blaue Serie«

EASY



201.146-2

Gerades Rückschlagventil, Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	Gewindenorm
151509	201.54-2	M5	4	33,0	10	DIN 13-1
151510	201.184-2	G 1/8	4	28,0	14	DIN EN ISO 228-1
151511	201.186-2	G 1/8	6	30,0	14	DIN EN ISO 228-1
151512	201.188-2	G 1/8	8	33,0	14	DIN EN ISO 228-1
151513	201.146-2	G 1/4	6	30,0	17	DIN EN ISO 228-1
151514	201.148-2	G 1/4	8	35,5	17	DIN EN ISO 228-1
151515	201.3810-2	G 3/8	10	41,0	20	DIN EN ISO 228-1
151516	201.3812-2	G 3/8	12	44,5	20	DIN EN ISO 228-1
151517	201.1210-2	G 1/2	10	41,0	24	DIN EN ISO 228-1
151518	201.1212-2	G 1/2	12	44,5	24	DIN EN ISO 228-1



203-186-2

Gerades Rückschlagventil, Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	Gewindenorm
151519	203.184-2	R 1/8	4	28,0	10	ISO 7-1
151520	203.186-2	R 1/8	6	30,0	12	ISO 7-1
151521	203.188-2	R 1/8	8	33,0	14	ISO 7-1
151522	203.146-2	R 1/4	6	30,0	14	ISO 7-1
151523	203.148-2	R 1/4	8	35,5	14	ISO 7-1
151524	203.3810-2	R 3/8	10	41,0	17	ISO 7-1
151525	203.3812-2	R 3/8	12	44,5	21	ISO 7-1
151526	203.1210-2	R 1/2	10	41,0	21	ISO 7-1
151527	203.1212-2	R 1/2	12	44,5	21	ISO 7-1



Gerade Rückschlagventile mit Steckanschluss

»Blaue Serie«

EASY



204.12-2

Gerades Rückschlagventil mit Steckanschluss

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	Werkstoff
151528	204.04-2	4	43,0	Messing vernickelt
151529	204.06-2	6	46,0	Messing vernickelt
151530	204.08-2	8	53,5	Messing vernickelt
151531	204.10-2	10	61,5	Messing vernickelt
151532	204.12-2	12	67,0	Messing vernickelt



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.