

Verschraubungen Bogen, flach dichtend

verzinkt - DIN DVGW



Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Temperaturbereich -20 bis 200 °C



TFV 95-10



TFV 97-10

Verschraubung Bogen 95, flach dichtend, IG/IG, ohne Dichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde
112916	TFV 95-12	Rp 1/2
112917	TFV 95-34	Rp 3/4
112918	TFV 95-10	Rp 1
112919	TFV 95-114	Rp 1 1/4
112920	TFV 95-112	Rp 1 1/2
112921	TFV 95-20	Rp 2

Verschraubung Bogen 97, flach dichtend, IG/AG, ohne Dichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
112929	TFV 97-12	Rp 1/2	R 1/2
112930	TFV 97-34	Rp 3/4	R 3/4
112931	TFV 97-10	Rp 1	R 1
112932	TFV 97-114	Rp 1 1/4	R 1 1/4
112933	TFV 97-112	Rp 1 1/2	R 1 1/2
112934	TFV 97-20	Rp 2	R 2

- Weitere Typen und Größen auf Anfrage.
- Flachdichtungen für die Verschraubungen Bogen 95 und Bogen 97 finden Sie auf Seite 797
- Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

Verschraubungen Bogen, konisch dichtend

verzinkt - DIN DVGW



TFV 96-10



TFV 98-10

Verschraubung Bogen 96, konisch dichtend, IG/IG

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde
112922	TFV 96-12	Rp 1/2
112923	TFV 96-34	Rp 3/4
112924	TFV 96-10	Rp 1
112925	TFV 96-114	Rp 1 1/4
112926	TFV 96-112	Rp 1 1/2
112927	TFV 96-20	Rp 2
112928	TFV 96-212	Rp 2 1/2

Verschraubung Bogen 98, konisch dichtend, IG/AG

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
112935	TFV 98-14	Rp 1/4	R 1/4
112936	TFV 98-12	Rp 1/2	R 1/2
112937	TFV 98-34	Rp 3/4	R 3/4



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.