Schnellsteckverbindungen

Serie »click-clock«

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb

Arbeitsdruck	-0,99 bis 16 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 80 °C
Material	Messing vernickelt
Lösering	Hostaform / Messing vernickelt (für Schlauch-Außen-Ø 3 mm)
Spannring	Edelstahl
Empfohlener Schlauch	PA, PU

Gerade Steckverschraubungen

Serie »click-clock«

PLUS



745.014-8

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø mm	L1 mm	Innen-Sechskant mm	SW mm	Außen-Sechskant
108547	745.003-3	M3	3	12,6	1,5	Ø 5,8	ohne
108548	745.005-3	M5	3	13,0	2	Ø 5,8	ohne
108549	745.005-4	M5	4	20,3	2,5	Ø 9	ohne
108550	745.005-5	M5	5	22,5	2,5	Ø 12	ohne
108551	745.005-6	M5	6	21,9	2,5	Ø 11	ohne
108552	745.007-4	M7	4	18,9	3	Ø 9	ohne
108553	745.007-6	M7	6	23,0	4	Ø 11	ohne
108554	745.018-4	G 1/8	4	18,0	3	10	mit
108555	745.018-5	G 1/8	5	22,0	3	13	mit
108556	745.018-6	G 1/8	6	21,6	4	12	mit
108557	745.018-8	G 1/8	8	25,4	5	13	mit
108558	745.014-4	G 1/4	4	19,8	3	10	mit
108559	745.014-5	G 1/4	5	24,0	3	12	mit
108560	745.014-6	G 1/4	6	20,3	4	12	mit
108561	745.014-8	G 1/4	8	24,4	6	14	mit
108562	745.014-10	G 1/4	10	29,2	7	16	mit
108563	745.014-12	G 1/4	12	30,5	7	19	mit
108564	745.038-8	G 3/8	8	22,8	6	14	mit
108565	745.038-10	G 3/8	10	26,5	8	16	mit
108566	745.038-12	G 3/8	12	28,1	10	19	mit
108567	745.038-14	G 3/8	14	33,8	10	22	mit
108568	745.012-10	G 1/2	10	29,8	8	16	mit
108569	745.012-12	G 1/2	12	29,3	10	19	mit
108570	745.012-14	G 1/2	14	31,5	12	22	mit

746.018-6

Gerade Steckverschraubung, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm
108571	746.005-3	M5	3	15,7	7
108572	746.018-4	G 1/8	4	26,2	10
108573	746.018-5	G 1/8	5	27,5	12
108574	746.018-6	G 1/8	6	27,1	12
108575	746.018-8	G 1/8	8	28,1	13
108576	746.014-4	G 1/4	4	28,6	10
108577	746.014-5	G 1/4	5	29,5	12
108578	746.014-6	G 1/4	6	29,3	12
108579	746.014-8	G 1/4	8	30,0	14
108580	746.014-10	G 1/4	10	31,8	16

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.