


Stoppventile

»Blaue Serie«

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Arbeitsdruck	0 - 10 bar
Temperaturbereich	0 bis 60 °C
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Empfohlener Schlauch	PU oder PA (Nylon)



195.186-2



196.186-2

Gerade Steckverschraubungen, selbstabsperrend

»Blaue Serie«

EASY

Lösering Kunststoff blau

Gerade Steckverschraubung, selbstabsperrend, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	Gewindenorm
151439	195.184-2	G 1/8	4	24,5	12	DIN EN ISO 228-1
151440	195.186-2	G 1/8	6	27,5	14	DIN EN ISO 228-1
151441	195.188-2	G 1/8	8	31,5	14	DIN EN ISO 228-1
151442	195.146-2	G 1/4	6	27,5	14	DIN EN ISO 228-1
151443	195.148-2	G 1/4	8	33,5	14	DIN EN ISO 228-1
151444	195.1410-2	G 1/4	10	35,0	17	DIN EN ISO 228-1
151445	195.388-2	G 3/8	8	33,5	17	DIN EN ISO 228-1
151446	195.3810-2	G 3/8	10	35,0	20	DIN EN ISO 228-1
151447	195.3812-2	G 3/8	12	36,5	21	DIN EN ISO 228-1
151448	195.1210-2	G 1/2	10	35,0	19	DIN EN ISO 228-1
151449	195.1212-2	G 1/2	12	36,5	21	DIN EN ISO 228-1

Gerade Steckverschraubung, selbstabsperrend, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	Gewindenorm
151450	196.184-2	R 1/8	4	24,5	10	ISO 7-1
151451	196.186-2	R 1/8	6	27,5	12	ISO 7-1
151452	196.188-2	R 1/8	8	31,5	14	ISO 7-1
151453	196.146-2	R 1/4	6	27,5	14	ISO 7-1
151454	196.148-2	R 1/4	8	33,5	14	ISO 7-1
151455	196.1410-2	R 1/4	10	35,0	17	ISO 7-1
151456	196.388-2	R 3/8	8	33,5	17	ISO 7-1
151457	196.3810-2	R 3/8	10	35,0	17	ISO 7-1
151458	196.3812-2	R 3/8	12	36,5	21	ISO 7-1
151459	196.1210-2	R 1/2	10	35,0	21	ISO 7-1
151460	196.1212-2	R 1/2	12	36,5	21	ISO 7-1



NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.