



2/2-Wege-Magnetventile zwangsgesteuert

2/2-Wege-Ausführung

MAX

Magnetventil, stromlos offen, zwangsgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm
102852	MV 2217 G	Rp 1/2	0 - 9	-20 bis 85	16	NBR	80,0	70,0
136153	MV 2237 G	Rp 1/2	0 - 9	-20 bis 120	16	FKM	80,0	70,0
102853	MV 2218 G	Rp 3/4	0 - 9	-20 bis 85	19	NBR	80,0	70,0
136154	MV 2238 G	Rp 3/4	0 - 9	-20 bis 120	19	FKM	80,0	70,0

2/2-Wege-Magnetventile vorgesteuert

2/2-Wege-Ausführung

MAX

Gehäuse	Messing
Ventilsitz	Messing
Innentteile	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur	-20 bis 50 °C
Gewindenorm	Rp-Gewinde nach ISO 7-1

Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102854	MV 1216	Rp 3/8	0,35 - 14	-20 bis 85	16	NBR	75,0	70,0	3
102855	MV 1226	Rp 3/8	0,35 - 14	-20 bis 120	16	FKM	75,0	70,0	3
102856	MV 1217	Rp 1/2	0,35 - 14	-20 bis 85	16	NBR	75,0	70,0	3
102857	MV 1227	Rp 1/2	0,35 - 14	-20 bis 120	16	FKM	75,0	70,0	3
102858	MV 1218	Rp 3/4	0,35 - 9	-20 bis 85	19	NBR	75,0	71,0	3
102859	MV 1228	Rp 3/4	0,35 - 9	-20 bis 120	19	FKM	75,0	71,0	3
102860	MV 1219	Rp 1	0,35 - 9	-20 bis 85	25	NBR	75,0	95,0	4
102861	MV 1229	Rp 1	0,35 - 9	-20 bis 120	25	FKM	75,0	95,0	4
102862	MV 1220	Rp 1 1/4	0,35 - 9	-20 bis 85	28	NBR	75,0	95,0	4
102863	MV 1230	Rp 1 1/4	0,35 - 9	-20 bis 120	28	FKM	75,0	95,0	4
102864	MV 1221	Rp 1 1/2	0,35 - 9	-20 bis 85	32	NBR	75,0	111,0	5
102865	MV 1231	Rp 1 1/2	0,35 - 9	-20 bis 120	32	FKM	75,0	111,0	5
102866	MV 1222	Rp 2	0,35 - 9	-20 bis 85	44	NBR	75,0	129,0	5



Bauform 3



Bauform 4



Bauform 5

Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102867	MV 1216 G	Rp 3/8	0,35 - 9	-20 bis 85	16	NBR	80,0	70,0	3
102868	MV 1226 G	Rp 3/8	0,35 - 9	-20 bis 120	16	FKM	80,0	70,0	3
102869	MV 1217 G	Rp 1/2	0,35 - 9	-20 bis 85	16	NBR	80,0	70,0	3
102870	MV 1227 G	Rp 1/2	0,35 - 9	-20 bis 120	16	FKM	80,0	70,0	3
102871	MV 1218 G	Rp 3/4	0,35 - 7	-20 bis 85	19	NBR	80,0	71,0	3
102872	MV 1228 G	Rp 3/4	0,35 - 7	-20 bis 120	19	FKM	80,0	71,0	3
102873	MV 1219 G	Rp 1	0,35 - 9	-20 bis 85	25	NBR	80,0	95,0	4
102874	MV 1229 G	Rp 1	0,35 - 9	-20 bis 120	25	FKM	80,0	95,0	4
102875	MV 1220 G	Rp 1 1/4	0,35 - 9	-20 bis 85	28	NBR	80,0	95,0	4
102876	MV 1230 G	Rp 1 1/4	0,35 - 9	-20 bis 120	28	FKM	80,0	95,0	4
102877	MV 1221 G	Rp 1 1/2	0,35 - 9	-20 bis 85	32	NBR	80,0	111,0	5
102878	MV 1231 G	Rp 1 1/2	0,35 - 9	-20 bis 120	32	FKM	80,0	111,0	5
102879	MV 1222 G	Rp 2	0,35 - 3	-20 bis 85	44	NBR	80,0	129,0	5



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.