

Schnellsteckverbindungen

Serie »universal short«

Die Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem Namen treu und dienen der schnellen und einfachen Verbindung und Montage von Schläuchen. Ein hohes Maß an Flexibilität bietet das konisch dichtende Gewinde, da es sowohl mit konischen als auch mit zylindrischen Gewinden kompatibel ist. Eine Vielzahl an Gewindearten (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) der Normen ISO 7.1 und ISO 228 können verwendet werden. Kürzere Montagezeiten entstehen durch die reduzierte Gewindelänge. Der durch die Reduzierung der Schlüsselweite entstandene geringere Lochabstand, ermöglicht den Einbau auf engem Raum. So werden Zeit und Platz gespart.

Die vollständige Abdichtung ist auch auf unebenen, wie zum Beispiel geneigten, konkaven oder konvexen Flächen und mit unterschiedlichen Radien und Fasen gewährleistet. Die besondere Geometrie der Dichtung ermöglicht Vakuumanwendungen.

Einsatzgebiete: Pneumatische Automation, Automobil-Industrie, Textil- und Verpackungsindustrie, Druckluftkreisläufe, Vakuumanwendungen.

Arbeitsdruck	-0,99 - 20 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 80 °C
Material	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Lösering	POM
Spannzange	Edelstahl
Empfohlener Schlauch	PA, PU, PTFE


Gerade Steckverschraubungen

Serie »universal short«

MAX ||

Gerade Steckverschraubung, konisch dichtend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
153281	GS186MSVUNI	1/8	6	21,5	4	13
153282	GS188MSVUNI	1/8	8	24,5	5	14
153283	GS146MSVUNI	1/4	6	21,0	4	14
153284	GS148MSVUNI	1/4	8	22,0	6	14
153285	GS1410MSVUNI	1/4	10	28,0	7	17
153286	GS386MSVUNI	3/8	6	23,0	4	17
153287	GS388MSVUNI	3/8	8	23,0	6	17
153288	GS3810MSVUNI	3/8	10	25,5	8	17
153289	GS126MSVUNI	1/2	6	23,5	4	21
153290	GS128MSVUNI	1/2	8	23,5	6	21
153291	GS1210MSVUNI	1/2	10	26,0	8	21



GS3810MSVUNI


Winkelsteckverschraubungen

Serie »universal short«

MAX ||

Winkelsteckverschraubung, drehbar, konisch dichtend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
153292	WS186MSVUNI	1/8	6	21,0	21,5	13
153293	WS188MSVUNI	1/8	8	22,5	24,0	13
153294	WS146MSVUNI	1/4	6	21,0	23,0	15
153295	WS148MSVUNI	1/4	8	22,5	24,0	15
153296	WS1410MSVUNI	1/4	10	26,5	26,5	16
153297	WS388MSVUNI	3/8	8	22,5	24,5	17
153298	WS3810MSVUNI	3/8	10	26,5	24,5	17



WS146MSVUNI

**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.