

Druckschalter

Standardausführung

EASY

Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Material	Stahl verzinkt
Umgebungstemperatur	-25 bis 85 °C
Elektrischer Anschluss	Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Schaltspannung	42 V
Schalzhäufigkeit	200/min
Anwendungsbereich	Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser




DS 4015

Druckschalter, Standardausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Einstellbereich bar	Funktion	Bauart
102993	DS 4011	G 1/8	0,5 - 2	Schließer	Membrane (NBR) federbelastet
102994	DS 4012	G 1/8	1 - 10	Schließer	Membrane (NBR) federbelastet
102995	DS 4013	G 1/8	10 - 70	Schließer	Kolben federbelastet
102996	DS 4014	G 1/4	0,5 - 2	Schließer	Membrane (NBR) federbelastet
102997	DS 4015	G 1/4	1 - 10	Schließer	Membrane (NBR) federbelastet
102998	DS 4016	G 1/4	10 - 70	Schließer	Kolben federbelastet
102999	DS 4021	G 1/8	0,5 - 2	Öffner	Membrane (NBR) federbelastet
103000	DS 4022	G 1/8	1 - 10	Öffner	Membrane (NBR) federbelastet
103001	DS 4023	G 1/8	10 - 70	Öffner	Kolben federbelastet
103002	DS 4024	G 1/4	0,5 - 2	Öffner	Membrane (NBR) federbelastet
103003	DS 4025	G 1/4	1 - 10	Öffner	Membrane (NBR) federbelastet
103004	DS 4026	G 1/4	10 - 70	Öffner	Kolben federbelastet

→ Schutzkappen siehe Seite 343



Druckschalter

Wechselkontaktausführung

EASY

Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Material	Stahl verzinkt
Umgebungstemperatur	-25 bis 85 °C
Elektrischer Anschluss	Flachstecker 3 x 6,3 x 0,8
Schalzhäufigkeit	200/min
Schaltspannung	42 V
Funktion	Wechselkontakt
Anwendungsbereich	Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser



DS 4034

Druckschalter, Wechselkontaktausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Einstellbereich bar	Bauart
103012	DS 4034	G 1/4	0,5 - 2	Membrane (NBR) federbelastet
103013	DS 4035	G 1/4	1 - 10	Membrane (NBR) federbelastet
103014	DS 4036	G 1/4	10 - 70	Kolben, federbelastet

→ Schutzkappen siehe Seite 343

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.