3-Wege-Kugelhähne

aus Edelstahl, abschließbar



Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211).
Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck	63 bar (temperaturabhängig)
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Bohrungsdurchmesser	ca. 7,9
Vorhängeschloss	

11081 D-ES

3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm	C Ø mm	ISO 5211
135920	11081 A-ES	G 1/4	8	75,7	112,0	77,5	11,0	F 04
135921	11081 B-ES	G 3/8	10	75,7	112,0	77,5	11,0	F 04
135922	11081 C-ES	G 1/2	15	75,7	112,0	77,5	12,7	F 04
135923	11081 D-ES	G 3/4	20	86,6	112,0	82,0	16,0	F 04
135924	11081 E-ES	G 1	25	102,4	136,5	93,7	20,0	F 05
135925	11081 F-ES	G 1 1/4	32	118,2	188,0	101,1	25,0	F 05
135926	11081 G-ES	G 1 1/2	40	125,8	197,5	120,3	32,0	F 07
135927	11081 H-ES	G 2	50	149,0	197,5	129,9	38,1	F 07

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm	C Ø mm	ISO 5211
135928	11082 A-ES	G 1/4	8	75,7	112,0	77,5	11,0	F 04
135929	11082 B-ES	G 3/8	10	75,7	112,0	77,5	11,0	F 04
135930	11082 C-ES	G 1/2	15	75,7	112,0	77,5	12,7	F 04
135931	11082 D-ES	G 3/4	20	86,6	112,0	82,0	16,0	F 04
135932	11082 E-ES	G 1	25	102,4	136,5	93,7	20,0	F 05
135933	11082 F-ES	G 1 1/4	32	118,2	188,0	101,1	25,0	F 05
135934	11082 G-ES	G 1 1/2	40	125,8	197,5	120,3	32,0	F 07
135935	11082 H-ES	G 2	50	149,0	197,5	129,9	38,1	F 07

➔ Vorhängeschloss nicht im Preis inbegriffen. Bitte separat bestellen. Siehe Seite 292
➔ Schaltvarianten siehe Seite 301

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.