

Schneidring-Verschraubungen

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)


Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.

Material	Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
----------	-----------------------------

Gerade Einschraubverschraubungen

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

Gerade Einschraubverschraubung, mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm
112281	ES 21-ZW	G 1/8	4	100	29,0	8,0
112282	ES 23-ZW	G 1/8	6	100	30,0	8,0
112283	ES 24-ZW	G 1/8	8	100	31,0	8,0
112284	ES 25-ZW	G 1/8	6	315	31,0	8,0
112285	ES 26-ZW	G 1/8	8	315	31,5	8,0
112286	ES 28-ZW	G 1/4	6	315	36,5	12,0
112287	ES 29-ZW	G 1/4	8	315	37,0	12,0
112288	ES 30-ZW	G 1/4	10	315	38,0	12,0
112289	ES 31-ZW	G 1/4	12	315	38,0	12,0
112290	ES 33-ZW	G 3/8	6	315	38,0	12,0
112291	ES 34-ZW	G 3/8	8	315	38,0	12,0
112292	ES 35-ZW	G 3/8	10	315	39,5	12,0
112293	ES 36-ZW	G 3/8	12	315	39,5	12,0
112294	ES 37-ZW	G 3/8	15	315	40,5	12,0
112295	ES 38-ZW	G 1/2	8	315	40,5	14,0
112296	ES 39-ZW	G 1/2	10	315	43,0	14,0
112297	ES 40-ZW	G 1/2	12	315	42,0	14,0
112298	ES 41-ZW	G 1/2	15	315	43,0	14,0
112299	ES 42-ZW	G 1/2	18	315	45,0	14,0
112300	ES 43-ZW	G 3/4	18	315	47,0	16,0
112301	ES 44-ZW	G 3/4	22	160	49,0	16,0




ES 28-ZW

Wechselreduzierungen

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)

Lange Wechselreduzierung, mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Außengewinde	Innengewinde	PN bar	L1 mm	L2 mm
112302	ES 300-ZW	G 1/4	G 1/8	400	28,0	12,0
112303	ES 301-ZW	G 3/8	G 1/4	400	36,0	12,0
112304	ES 302-ZW	G 1/2	G 3/8	400	37,0	14,0
112305	ES 303-ZW	G 3/4	G 1/2	315	41,0	16,0



ES 302-ZW

Kurze Wechselreduzierung, mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Außengewinde	Innengewinde	PN bar	L1 mm	L2 mm
112306	ES 310-ZW	G 3/8	G 1/8	400	22,5	12,0
112307	ES 311-ZW	G 1/2	G 1/4	400	24,0	14,0
112308	ES 312-ZW	G 3/4	G 1/4	315	26,0	16,0
112309	ES 313-ZW	G 3/4	G 3/8	315	26,0	16,0
112310	ES 314-ZW	G 1	G 1/2	315	29,0	18,0



ES 311-ZW



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**
Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.