

Manometer

Serie »lineonline«

PLUS

Trotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet.

Betriebsdruck max.	12 bar
Messgenauigkeit	+/- 4 % vom Skalenendwert
Messbereich	0 - 12 bar



Manometer, Anschluss Schlauch - Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	A mm	B mm	I mm
106753	460-4	4	41,8	36,1	12,8
106754	460-6	6	49,0	35,0	14,6
106755	460-8	8	57,2	41,1	18,7


Manometer, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	A mm	B mm	I mm
106756	461.005-4	M5	4	47,7	36,1	12,8
106757	461.018-4	G 1/8	4	51,5	36,1	12,8
106758	461.018-6	G 1/8	6	58,3	35,0	14,6
106759	461.018-8	G 1/8	8	66,4	41,1	18,7
106760	461.014-6	G 1/4	6	61,3	35,0	14,6
106761	461.014-8	G 1/4	8	70,8	41,1	18,7
106762	461.038-8	G 3/8	8	72,4	41,1	18,7

➔ Zubehör siehe Seite 450



460-6



461.018-6

Schnellentlüftungsventile

Serie »lineonline«

PLUS

Die Entlüftung wird durch Verwendung eines rostfreien Schalldämpfers oder durch Verwendung eines Einsteckverbinders mit Luftabfuhr gedämpft.



Betriebsdruck	1 - 10 bar
---------------	------------

Schnellentlüftungsventil, mit geführter Entlüftung, Anschluss Schlauch - Schlauch


Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar Nl/min	A mm	B mm	I mm
106763	430-4	4	50	41,8	25,8	12,8
106764	430-6	6	270	49,0	30,2	14,6
106765	430-8	8	400	57,2	35,9	18,7

Schnellentlüftungsventil, mit Schalldämpfer, Anschluss Schlauch - Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar Nl/min	A mm	B mm	I mm
106766	431-4	4	50	41,8	19,8	12,8
106767	431-6	6	270	49,0	25,5	14,6
106768	431-8	8	400	57,2	31,5	18,7



430-6



431-6



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.