H 852

WK 102

KP 200

BSL 12

Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 3/8 und G 1/2 (BG 2)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100043	H 852	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100044	WK 102	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100045	KP 200	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100215	BSL 12	Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Öler
100331	WK 102-38	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/8
100332	WK 102-12	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/2
100333	WK 102-34	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
100214	901.7.990	Tropfaufsatz Polycarbonat

Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 3/4 und G 1 (BG 4)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100048	H 854	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
100049	WK 103	Wandkonsole inkl. 2 Schrauben
100050	KP 300	Verblockungsset inkl. 2 Schrauben
100217	BSL 34	Polycarbonatbehälter inkl. Schutzkorb für Öler
135853	WK 104-34	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 3/4
135854	WK 104-1	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1
100214	901.7.990	Tropfaufsatz Polycarbonat



Wartungseinheiten

zweiteilig, Serie »FUTURA«



MAX

Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Öleinfüllung während des Betriebs möglich.

Eingangsdruck	1,5 - 16 bar
Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	PA66 GF60
Anschlussgewinde	Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement	Cellpor (PE)
Filterfeinheit	5 µm
Tropfaufsatz	PC
Dichtmaterial	NBR
Membrane	NBR
Durchflusswertmessung	bei P_1 = 10 bar, P_2 = 6,3 bar und Druckabfall Δ_p = 1 bar

FU 601

Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Manometer

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Regel-bereich bar	Manometer-anzeige bar	Durch-fluss l/min	Kondensat-ablass	A mm	B mm	C mm
152346	FU 601-4	G 1/4	1	0,2 - 4	0 - 6	1750	halb-automatisch	104,0	226,0	96,0
100219	FU 601	G 1/4	1	0,5 - 8	0 - 10	1750	halb-automatisch	104,0	226,0	96,0
152347	FU 601-10	G 1/4	1	0,5 - 10	0 - 16	1750	halb-automatisch	104,0	226,0	96,0
152348	FU 601-16	G 1/4	1	0,5 - 16	0 - 25	1750	halb-automatisch	104,0	226,0	96,0
152351	FU 602-4	G 3/8	1	0,2 - 4	0 - 6	1750	halb-automatisch	104,0	226,0	96,0
100220	FU 602	G 3/8	1	0,5 - 8	0 - 10	1750	halb-automatisch	104,0	226,0	96,0
152352	FU 602-10	G 3/8	1	0,5 - 10	0 - 16	1750	halb-automatisch	104,0	226,0	96,0
152353	FU 602-16	G 3/8	1	0,5 - 16	0 - 25	1750	halb-automatisch	104,0	226,0	96,0
139548	FU 603-4	G 3/8	2	0,2 - 4	0 - 6	3500	halb-automatisch	126,0	257,0	110,0
100221	FU 603	G 3/8	2	0,5 - 8	0 - 10	3500	halb-automatisch	126,0	257,0	110,0

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.