Druckregler

für Trinkwasser, DVGW-geprüft nach EN 1567





Druckregler für Trinkwasser, ohne DVGW-Zulassung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Federhaube	DN	Durchfluss kvs-Wert m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm
101353	100.105	R 1 1/2	Grauguss	40	9	210,0	294,0	243,0	51,0
101354	100.106	R 2	Grauguss	50	13	210,0	294,0	241,0	53,0

Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
101355	100.301	Kartusche für R 1/2 und R 3/4
101356	100.302	Kartusche für R 1
101357	100.303	Kartusche für R 1 1/4
101358	100.304	Dichtungssatz für R 1 1/2
101359	100.305	Dichtungssatz für R 2

100.105

Druckregler

für Trinkwasser, DVGW-geprüft

Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.
Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck.
Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

Medium	Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Gehäuse	Messing
Federhaube	Kunststoff
Dichtmaterial	NBR

Druckregler für Trinkwasser, mit Klarsichtsiebtasse, DVGW-geprüft

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Eingangs-druck max. bar	Regel-bereich bar	Durchfluss kvs-Wert m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm
101360	100.01	R 1/2	16	1,5 - 6	2,4	140,0	147,0	89,0	58,0
101361	100.02	R 3/4	16	1,5 - 6	3,1	160,0	147,0	89,0	58,0
101362	100.03	R 1	16	1,5 - 6	7,6	180,0	175,0	111,0	64,0
101363	100.04	R 1 1/4	16	1,5 - 6	9,1	200,0	175,0	111,0	64,0
101364	100.05	R 1 1/2	16	1,5 - 6	12,6	225,0	299,0	173,0	126,0
101365	100.06	R 2	16	1,5 - 6	12	255,0	299,0	173,0	126,0

100.03

Druckregler für Trinkwasser, mit Messingsiebtasse, DVGW-Zulassung nicht notwendig

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Eingangs-druck max. bar	Regel-bereich bar	Durchfluss kvs-Wert m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm
101366	100.11	R 1/2	25	1,5 - 12	2,4	140,0	152,0	96,0	56,0
101367	100.12	R 3/4	25	1,5 - 12	3,1	160,0	152,0	96,0	56,0
101368	100.13	R 1	25	1,5 - 12	7,6	180,0	217,0	140,0	77,0
101369	100.14	R 1 1/4	25	1,5 - 12	9,1	200,0	217,0	140,0	77,0
101370	100.15	R 1 1/2	25	1,5 - 12	12,6	225,0	285,0	172,0	113,0
101371	100.16	R 2	25	1,5 - 12	12	255,0	285,0	172,0	113,0
101372	100.21	R 1/2	25	0,5 - 2	2,4	140,0	204,0	148,0	56,0
101373	100.22	R 3/4	25	0,5 - 2	3,1	160,0	204,0	148,0	56,0
101374	100.23	R 1	25	0,5 - 2	7,6	180,0	262,0	185,0	77,0

100.13

→ Mit Messingsiebtasse erhöht sich der maximale Eingangsdruck auf 25 bar

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.