


Kurzhubzylinder

Ø 12 - 80

PLUS

Speziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen.
Ausführung mit Magnetkolben.
Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.

Arbeitsdruck max.	10 bar
Temperaturbereich	-10 bis 80 °C
Kolbenstange	Stahl C45, hartverchromt
Rohr	Alu-Legierung, eloxiert
Kolbendichtung	NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)
Kolbenstangendichtung	NBR (PU und FKM gegen Aufpreis)



3.DM.12005

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne Dämpfung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Kolben-Ø mm	Hub mm	Anschluss	Kolbenstangen IG
105896	3.DM.12005	12	5	M5	M3
105897	3.DM.12010	12	10	M5	M3
105898	3.DM.12025	12	25	M5	M3
105899	3.DM.12030	12	30	M5	M3
105900	3.DM.12040	12	40	M5	M3
105901	3.DM.16005	16	5	M5	M5
105902	3.DM.16010	16	10	M5	M5
105903	3.DM.16025	16	25	M5	M5
105904	3.DM.16030	16	30	M5	M5
105905	3.DM.16040	16	40	M5	M5
105906	3.DM.20005	20	5	M5	M5
105907	3.DM.20010	20	10	M5	M5
105908	3.DM.20025	20	25	M5	M5
105909	3.DM.20030	20	30	M5	M5
105910	3.DM.20040	20	40	M5	M5
105911	3.DM.20050	20	50	M5	M5
105912	3.DM.25005	25	5	G 1/8	M5
105913	3.DM.25010	25	10	G 1/8	M5
105914	3.DM.25025	25	25	G 1/8	M5
105915	3.DM.25030	25	30	G 1/8	M5
105916	3.DM.25040	25	40	G 1/8	M5
105917	3.DM.25050	25	50	G 1/8	M5
105918	3.DM.32005	32	5	G 1/8	M6
105919	3.DM.32010	32	10	G 1/8	M6
105920	3.DM.32025	32	25	G 1/8	M6
105921	3.DM.32030	32	30	G 1/8	M6
105922	3.DM.32040	32	40	G 1/8	M6
105923	3.DM.32050	32	50	G 1/8	M6
105924	3.DM.40005	40	5	G 1/8	M6
105925	3.DM.40010	40	10	G 1/8	M6
105926	3.DM.40025	40	25	G 1/8	M6
105927	3.DM.40030	40	30	G 1/8	M6
105928	3.DM.40040	40	40	G 1/8	M6
105929	3.DM.40050	40	50	G 1/8	M6
105930	3.DM.50005	50	5	G 1/8	M8
105931	3.DM.50010	50	10	G 1/8	M8
105932	3.DM.50025	50	25	G 1/8	M8
105933	3.DM.50030	50	30	G 1/8	M8
105934	3.DM.50040	50	40	G 1/8	M8
105935	3.DM.50050	50	50	G 1/8	M8
105936	3.DM.50070	50	70	G 1/8	M8



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.