



Kolbenstangenlose Zylinder

Serie 6.DD Ø 16 - 63

PLUS

Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hübren über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.

Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Arbeitsdruck	1 - 8 bar
Temperaturbereich	-10 bis 80 °C
Gehäuse	Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
Schlitten (Kolbenführung)	Aluminiumlegierung, eloxiert
Dichtbänder	Edelstahl
Dichtmaterial	NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)

Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Kolben-Ø mm	Hub mm	Anschluss	Kraft bei 6 bar N	Seitenlast max. Nm
106299	6.DD.160100	16	100	M5	110	0,3
106300	6.DD.160200	16	200	M5	110	0,3
106301	6.DD.160300	16	300	M5	110	0,3
106302	6.DD.160400	16	400	M5	110	0,3
106303	6.DD.160500	16	500	M5	110	0,3
106304	6.DD.160600	16	600	M5	110	0,3
106305	6.DD.160700	16	700	M5	110	0,3
106306	6.DD.160800	16	800	M5	110	0,3
106307	6.DD.160900	16	900	M5	110	0,3
106308	6.DD.161000	16	1000	M5	110	0,3
106309	6.DD.161200	16	1200	M5	110	0,3
106310	6.DD.161400	16	1400	M5	110	0,3
106311	6.DD.162000	16	2000	M5	110	0,3
106312	6.DD.250100	25	100	G 1/8	250	1
106313	6.DD.250200	25	200	G 1/8	250	1
106314	6.DD.250300	25	300	G 1/8	250	1
106315	6.DD.250400	25	400	G 1/8	250	1
106316	6.DD.250500	25	500	G 1/8	250	1
106317	6.DD.250600	25	600	G 1/8	250	1
106318	6.DD.250700	25	700	G 1/8	250	1
106319	6.DD.250800	25	800	G 1/8	250	1
106320	6.DD.250900	25	900	G 1/8	250	1
106321	6.DD.251000	25	1000	G 1/8	250	1
106322	6.DD.251200	25	1200	G 1/8	250	1
106323	6.DD.251400	25	1400	G 1/8	250	1
106324	6.DD.252000	25	2000	G 1/8	250	1
106325	6.DD.320100	32	100	G 1/4	420	2
106326	6.DD.320200	32	200	G 1/4	420	2
106327	6.DD.320300	32	300	G 1/4	420	2
106328	6.DD.320400	32	400	G 1/4	420	2
106329	6.DD.320500	32	500	G 1/4	420	2
106330	6.DD.320600	32	600	G 1/4	420	2
106331	6.DD.320700	32	700	G 1/4	420	2
106332	6.DD.320800	32	800	G 1/4	420	2
106333	6.DD.320900	32	900	G 1/4	420	2
106334	6.DD.321000	32	1000	G 1/4	420	2
106335	6.DD.321200	32	1200	G 1/4	420	2
106336	6.DD.321400	32	1400	G 1/4	420	2
106337	6.DD.322000	32	2000	G 1/4	420	2
106338	6.DD.400100	40	100	G 1/4	640	4
106339	6.DD.400200	40	200	G 1/4	640	4



6.DD.250300



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.