


Zwischenflansch-Absperrklappen

mit pneumatischem Stellantrieb



Zwischenflansch-Absperrklappen mit pneumatischem Stellantrieb.
Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung.

Geeignet für Wasser/Dampf, Seewasser, Salzwasser, Ester, Keton, Alkali, Ätznatron, Natriumhydroxid.
Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette.



Material Antrieb	Aluminium eloxiert
Dichtmaterial Antrieb	NBR
Drehwinkel	90 °
Steuerdruck min.	5 bar
Steuerdruck max.	5,5 bar
Ventiladapter	serienmäßig vorhanden, Ansteuerung über 3/2-, 5/2-Wegeventil
Gehäuse	Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015
Scheibe	Edelstahl CF8M/1.4404
Dichtmaterial	EPDM
Schaltwelle	SS416
Schaltwellendichtung	EPDM
Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-15 bis 120 °C

Zwischenflansch-Absperrklappe, Stellantrieb doppeltwirkend

Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	B mm
103667	350.4040B	40	68,0	108,0	212,0	94,0	38,0
103668	350.4050B	50	71,0	143,0	247,0	100,0	47,0
103669	350.4065B	65	78,0	155,0	259,0	115,0	49,0
103670	350.4080B	80	89,0	162,0	280,0	127,0	47,0
103671	350.4100B	100	102,0	178,0	308,0	163,0	56,0
103672	350.4125B	125	123,0	191,0	321,0	190,0	59,0
103673	350.4150B	150	138,0	205,0	352,0	216,0	59,0



350.4065B



Zwischenflansch-Absperrklappe, Stellantrieb einfachwirkend - federschießend

Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	B mm
103674	350.5040B	40	68,0	108,0	238,0	94,0	38,0
103675	350.5050B	50	71,0	143,0	273,0	100,0	47,0
103676	350.5065B	65	78,0	155,0	285,0	115,0	49,0
103677	350.5080B	80	89,0	162,0	292,0	127,0	47,0
103678	350.5100B	100	102,0	178,0	348,0	163,0	56,0
103679	350.5125B	125	123,0	191,0	361,0	190,0	59,0
103680	350.5150B	150	138,0	265,0	395,0	216,0	59,0



350.4150B



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.