




Kombi-Wartungseinheiten

PLUS

Filter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereint, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Öleinfüllung unter Druck möglich.



Eingangsdruck max.	16 bar
Mediumtemperatur max.	50 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Gehäuse	Zink-Druckguss
Federhaube	PA
Dichtmaterial	NBR
Filterfeinheit	50 µm
Tropfaufsatz	PA
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar



810.07 K

Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Regelbereich bar	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm
101088	810.03 K	G 1/4	1	0,5 - 10	1400	67,0	217,0	68,5
101089	810.04 K	G 1/4	1	0,5 - 16	1000	67,0	217,0	68,5
101090	810.05 K	G 3/8	1	0,5 - 10	1400	67,0	217,0	68,5
101091	810.06 K	G 3/8	1	0,5 - 16	1000	67,0	217,0	68,5
101092	810.07 K	G 1/2	1	0,5 - 10	1400	65,0	217,0	68,5
101093	810.08 K	G 1/2	1	0,5 - 16	1000	65,0	217,0	68,5
101094	811.13 K	G 3/4	2	0,5 - 10	3400	97,0	296,5	96,5
101095	811.14 K	G 3/4	2	0,5 - 16	2800	97,0	296,5	96,5
101096	811.15 K	G 1	2	0,5 - 10	3400	93,0	296,5	96,5
101097	811.16 K	G 1	2	0,5 - 16	2800	93,0	296,5	96,5



810.07 S

Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Handablassventil

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Regelbereich bar	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm
101098	810.03 S	G 1/4	1	0,5 - 10	1400	67,0	217,0	68,5
101099	810.04 S	G 1/4	1	0,5 - 16	1000	67,0	217,0	68,5
101100	810.05 S	G 3/8	1	0,5 - 10	1400	67,0	217,0	68,5
101101	810.06 S	G 3/8	1	0,5 - 16	1000	67,0	217,0	68,5
101102	810.07 S	G 1/2	1	0,5 - 10	1400	65,0	217,0	68,5
101103	810.08 S	G 1/2	1	0,5 - 16	1000	65,0	217,0	68,5
101104	811.13 S	G 3/4	2	0,5 - 10	3400	97,0	296,5	96,5
101105	811.14 S	G 3/4	2	0,5 - 16	2800	97,0	296,5	96,5
101106	811.15 S	G 1	2	0,5 - 10	3400	93,0	296,5	96,5
101107	811.16 S	G 1	2	0,5 - 16	2800	93,0	296,5	96,5

Zubehör / Ersatzteile für Kombi-Wartungseinheit G 1/4, G 3/8 und G 1/2

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
101108	H 10	Halter mit Zyl.-Schrauben M5x20
101109	E 13810/24	Kunststoffbehälter mit Ablassventil inkl. O-Ring
101111	SM 10	Metall-Schutzkorb
100677	65/0-N	Vollautomatisches Ablassventil
101112	22.810.4	Verschleißteilesatz
100711	1412.7.909	Tropfaufsatz Metall für G 1/2, G 3/4
101114	810.6.950	Filterelement 50 µm, Sinterbronze
100709	VZ 722	Tropfaufsatz Kunststoff für G 1/2, G 3/4, G 1

Zubehör / Ersatzteile für Kombi-Wartungseinheit G 3/4 und G 1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
101116	H 11	Halter mit Zyl.-Schrauben M8x25
101117	E 14811/24	Kunststoffbehälter mit Ablassventil inkl. O-Ring
101119	SM 11	Metall-Schutzkorb



H 10

E 13810/24



SM 10

1412.7.909



810.6.950

VZ 722



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.