



## Mini-Abblasventile

aus Messing, nicht bauteilgeprüft

**EASY**

Manuelle Einstellung des Abblasdrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebsdruck      | 0,5 - 60 bar   |
| Betriebstemperatur | -20 bis 180 °C |
| Dichtmaterial      | FKM            |



218.11

### Mini-Abblasventil aus Messing, G 1/8

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | Ansprech-<br>druck<br>bar | Abblas-<br>leistung max.<br>l/min | C<br>mm | D<br>mm | SW<br>mm | do<br>mm |
|-------------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 103901      | 218.10    | G 1/8   | 0,5 - 1                   | 50                                | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103902      | 218.11    | G 1/8   | 1 - 4                     | 200                               | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103903      | 218.12    | G 1/8   | 3 - 7                     | 350                               | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103904      | 218.13    | G 1/8   | 6 - 12                    | 650                               | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103905      | 218.14    | G 1/8   | 10 - 18                   | 870                               | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103906      | 218.15    | G 1/8   | 16 - 32                   | 1600                              | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103907      | 218.16    | G 1/8   | 30 - 60                   | 3000                              | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |

### Mini-Abblasventil aus Messing, G 1/4

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | Ansprech-<br>druck<br>bar | Abblas-<br>leistung max.<br>l/min | C<br>mm | D<br>mm | SW<br>mm | do<br>mm |
|-------------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 103908      | 218.20    | G 1/4   | 0,5 - 1                   | 50                                | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103909      | 218.21    | G 1/4   | 1 - 4                     | 200                               | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103910      | 218.22    | G 1/4   | 3 - 7                     | 350                               | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103911      | 218.23    | G 1/4   | 6 - 12                    | 650                               | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103912      | 218.24    | G 1/4   | 10 - 18                   | 870                               | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103913      | 218.25    | G 1/4   | 16 - 32                   | 1600                              | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |
| 103914      | 218.26    | G 1/4   | 30 - 60                   | 3000                              | 27,0    | 7,0     | 16       | 3,0      |



**NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-  
tation und weitere Informationen  
erhalten Sie auf Anfrage.