

Edelstahl-Schalldämpfer

Werkstoff 1.4401

Betriebsdruck max.	8 bar
Betriebstemperatur	-10 bis 250 °C
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

562-2 ES

Schalldämpfer aus Edelstahl

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW mm	A mm	B mm
113326	562-0 ES	M5	9	5,0	21,0
113327	562-1 ES	G 1/8	12	7,0	29,0
113328	562-2 ES	G 1/4	15	9,0	33,0
113329	562-3 ES	G 3/8	19	9,0	39,0
113330	562-4 ES	G 1/2	23	9,5	48,0
113331	562-5 ES	G 3/4	30	11,0	58,0
113332	562-6 ES	G 1	36	15,0	71,0



Edelstahl-Schalldämpfer

flache Ausführung

Betriebsdruck max.	15 bar
Betriebstemperatur	-10 bis 250 °C

SD14ESFL

Schalldämpfer aus Edelstahl, flache Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW mm	A mm	B mm
156485	SD5ESFL	M5	8	5,0	11,5
156486	SD18ESFL	G 1/8	13	6,0	15,0
156487	SD14ESFL	G 1/4	16	8,0	19,0
156488	SD38ESFL	G 3/8	19	8,0	19,5
156489	SD12ESFL	G 1/2	24	10,0	22,0
156490	SD34ESFL	G 3/4	30	10,0	25,5
156491	SD1ESFL	G 1	36	11,5	27,0

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.