


Rückschlagventile


Durchgangsform, leichte Bauweise, aus Edelstahl

Wartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und minimalem Öffnungsdruck.

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale Gase, gasförmige und flüssige nicht aggressive Medien, Öle.



228.14-ES



228.34-ES


Gehäuse	Edelstahl 1.4301
Feder	Edelstahl 1.4301
Dichtmaterial	FKM
Öffnungsdruck min.	0,03 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C

Rückschlagventil, Edelstahl, leichte Bauform, PN 16

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	A mm	L mm	C mm
103849	228.14-ES	G 1/4	20,0	55,9	32,0
103850	228.38-ES	G 3/8	20,0	56,0	32,0
103851	228.12-ES	G 1/2	25,0	55,6	32,0
103852	228.34-ES	G 3/4	29,0	66,7	44,0
103853	228.10-ES	G 1	36,0	83,6	53,0
103854	228.114-ES	G 1 1/4	45,0	96,0	62,0
103855	228.112-ES	G 1 1/2	51,0	114,0	78,0
103856	228.20-ES	G 2	64,0	120,5	89,0

Saugkörbe für Rückschlagventile

Filtergewebe	Edelstahl 1.4301
Gewindematerial	Kunststoff
Betriebstemperatur	-20 bis 100 °C



SKR-1-K

Saugkorb mit Kunststoffgewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	L mm	D mm	Maschenweite mm
134045	SKR-38-K	G 3/8	42,0	25,5	1,2
134046	SKR-12-K	G 1/2	47,0	29,5	1,2
134047	SKR-34-K	G 3/4	57,5	36,0	1,2
134048	SKR-1-K	G 1	69,0	43,5	1,2
134049	SKR-114-K	G 1 1/4	75,0	50,5	1,2
134050	SKR-112-K	G 1 1/2	83,0	56,5	1,2
134051	SKR-2-K	G 2	98,0	69,0	1,2
134052	SKR-212-K	G 2 1/2	123,0	86,0	2
134053	SKR-3-K	G 3	138,0	102,0	2



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.