



GEKA-Kupplungen für Trinkwasser

Serie »GEKA-plus«, Messing blank, mit KTW-Zulassung



GEKA-Kupplungen für Trinkwasser, Serie »GEKA-plus«, Messing blank, mit KTW-Zulassung

Betriebsdruck max.	40 bar
Mediumtemperatur	-10 bis 90 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 90 °C
Dichtmaterial	NBR für Trinkwasser
KTW-Zulassung	nach D2 und Langzeit-Prüfresultat DVGW W270



K 103-KTW



K 113-KTW



K 113 A-KTW



K 118-KTW



K 503-KTW



K 118-K



D 300

GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkwasser

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107804	K 100-KTW	LW 10
107805	K 101-KTW	LW 13
107806	K 103-KTW	LW 19
107807	K 104-KTW	LW 25

GEKA-Schlauchstück mit Innengewinde, starr, für Trinkwasser

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107808	K 109-KTW	G 3/8 IG
107809	K 110-KTW	G 1/2 IG
107810	K 111-KTW	G 3/4 IG
107811	K 113-KTW	G 1 IG
107812	K 114-KTW	G 1 1/4 IG

GEKA-Schlauchstück mit Außengewinde, starr, für Trinkwasser

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107813	K 109 A-KTW	G 3/8 AG
107814	K 110 A-KTW	G 1/2 AG
107815	K 111 A-KTW	G 3/4 AG
107816	K 113 A-KTW	G 1 AG
107817	K 114 A-KTW	G 1 1/4 AG

GEKA-Blindkupplung, für Trinkwasser

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
107818	K 118-KTW	Blindkupplung

GEKA-Gewindestück mit Schraubanschluss, starr, für Trinkwasser

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107819	K 501-KTW	LW 13
107820	K 503-KTW	LW 19
107821	K 504-KTW	LW 25

Kette für Blindkupplung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
107775	K 118-K	Kette für Blindkupplung

Ersatzdichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
107839	D 300	aus NBR, für »GEKA-plus«-Kupplung, mit KTW-Zulassung

➔ Den passenden Trinkwasserschlauch finden Sie auf Seite 844



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.