Hydraulikkupplungen

beidseitig absperrend - Edelstahl 1.4305

beidseitig absperrend

Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.

Betriebsdruck	Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Mediumstemperatur	-15 bis 200 °C
Umgebungstemperatur	-15 bis 200 °C
Durchflusswertmessung	bei 6 bar und Δ_p = 0,5 bar
Gehäuse	Edelstahl 1.4305
Hülse	Edelstahl 1.4305
Ventil	Edelstahl 1.4305
Feder	Edelstahl 1.4310
Kugel	Edelstahl 1.4401
Dichtmaterial	FKM

Hydraulikkupplung, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Durchfluss (Luft) l/min	NW	Betriebsdruck max. bar	Länge mm	SW mm
107703	246.11	G 1/8 IG	440	4,3	250	48,5	14
107704	246.12	G 1/4 IG	840	6,3	250	57,6	19
107705	246.13	G 3/8 IG	1280	7,5	250	64,2	22
107706	246.14	G 1/2 IG	1950	11	250	76,0	27
107707	246.15	G 3/4 IG	4500	13	160	96,0	34

246.13

Verschlussnippel

beidseitig absperrend - Edelstahl 1.4305

Betriebsdruck	Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Mediumstemperatur	-15 bis 200 °C
Umgebungstemperatur	-15 bis 200 °C
Durchflusswertmessung	bei 6 bar und Δ_p = 0,5 bar
Gehäuse	Edelstahl 1.4305
Hülse	Edelstahl 1.4305
Ventil	Edelstahl 1.4305
Feder	Edelstahl 1.4310
Kugel	Edelstahl 1.4401
Dichtmaterial	FKM

Verschlussnippel, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Durchfluss (Luft) l/min	NW	Betriebsdruck max. bar	Länge mm	SW mm
107708	246.61	G 1/8 IG	440	4,3	250	29,5	14
107709	246.62	G 1/4 IG	840	6,3	250	35,3	19
107710	246.63	G 3/8 IG	1280	7,5	250	39,0	22
107711	246.64	G 1/2 IG	1950	11	250	48,0	27
107712	246.65	G 3/4 IG	4500	13	160	60,0	36

246.63

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.