

3214.72



215.72\*

## Hand-Schiebeventile


EASY

Zur Verwendung an Geräten, die beim Ausschalten aufgrund von Sicherheitsvorschriften oder aus schalttechnischen Gründen entlüftet werden müssen. Beim Absperren werden die Druckluftgeräte vom Netz getrennt, gleichzeitig erfolgt die Entlüftung.

Betriebsdruck max. 10 bar  
Betriebstemperatur 0 bis 70 °C

### Hand-Schiebeventil

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde  | SW<br>mm | B<br>mm | L<br>mm |
|-------------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| 103759      | 3214.71   | G 1/8 AG | 14       | 21,0    | 67,0    |
| 103760      | 3214.72   | G 1/4 AG | 17       | 24,0    | 77,0    |
| 103761      | 3214.73   | G 3/8 AG | 22       | 31,0    | 87,0    |
| 103762      | 3214.74   | G 1/2 AG | 26       | 35,0    | 104,0   |
| 117404      | 215.71*   | G 1/8 IG | 14       | 21,0    | 46,0    |
| 117405      | 215.72*   | G 1/4 IG | 17       | 24,0    | 51,5    |
| 117406      | 215.73*   | G 3/8 IG | 22       | 31,0    | 59,0    |
| 117407      | 215.74*   | G 1/2 IG | 26       | 35,0    | 72,5    |



## Nadelventile

EASY

Material Messing  
Spindel mit Feinregulierung  
Handrad Kunststoff  
Betriebsdruck max. 16 bar  
Betriebstemperatur -30 bis 110 °C  
Dichtmaterial NBR  
DN 4



213.40

### Nadelventil, Außengewinde mit Innenkonus bzw. Innengewinde

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde  | SW<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm |
|-------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 103763      | 213.40    | G 1/4 AG | 17       | 48,0    | 50,0    | 45,0    |
| 103764      | 213.41    | G 3/8 AG | 22       | 48,0    | 54,0    | 51,0    |
| 103765      | 210.80    | G 1/4 IG | 17       | 48,0    | 48,0    | 42,0    |
| 103766      | 210.81    | G 3/8 IG | 22       | 48,0    | 52,0    | 51,0    |
| 103767      | 210.82    | G 1/2 IG | 27       | 48,0    | 56,0    | 64,0    |



NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.