3/2-Wegeventile, pneumatisch betätigt

Serie »lineonline«



PLUS

Die Ventile können funktionsbedingt nur mit der Druckluftversorgung an Anschluss 1 verwendet werden.

Betriebsdruck max.	10 bar
Steuerluftanschluss	4 mm



3/2-Wegeventil, Anschluss Schlauch - Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	Funktion	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar Nl/min	A mm	B mm	l mm
106790	490-6	6	NC	400	49,4	43,2	14,6
106791	490-8	8	NC	790	57,3	49,7	18,7

490-6

3/2-Wegeventil, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Funktion	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar Nl/min	A mm	B mm	l mm
106792	491.018-6	G 1/8	6	NC	400	58,5	43,2	14,6
106793	491.018-8	G 1/8	8	NC	790	66,2	49,7	18,7
106794	491.014-6	G 1/4	6	NC	400	61,5	43,2	14,6
106795	491.014-8	G 1/4	8	NC	790	70,6	49,7	18,7
106796	491.038-8	G 3/8	8	NC	790	72,2	49,7	18,7



491.018-6

3/2-Wegeventil, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Funktion	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar Nl/min	A mm	B mm	l mm
106797	492.018-6	G 1/8	6	NC	400	58,5	43,2	14,6
106798	492.018-8	G 1/8	8	NC	790	66,2	49,7	18,7
106799	492.014-6	G 1/4	6	NC	400	61,5	43,2	14,6
106800	492.014-8	G 1/4	8	NC	790	70,6	49,7	18,7
106801	492.038-8	G 3/8	8	NC	790	72,2	49,7	18,7

➔ Zubehör siehe Seite 450



492.018-6

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.