

KAMLOK-Schlauchkupplungen

Aluminium, gemäß Norm A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)



Kupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.

Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden.

Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!

Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc.


Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.




Betriebsdruck max.	16 bar
Temperaturbereich max.	68 °C
Dichtmaterial	NBR, öl- und benzinbeständig

Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Schlauchstutzen, Typ C


Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Innen-Ø	für Stecker-Ø mm	A mm	C mm
108026	1112.34	19	32	61,3	90,5
108027	1112.10	25	37	68,2	95,0
108028	1112.114	32	45	79,7	102,5
108029	1112.112	38	53	87,4	116,5
108030	1112.20	50	63	97,0	134,5
108031	1112.212	63	76	109,5	142,4
108032	1112.30	75	92	131,8	159,0
108033	1112.40	100	120	159,9	162,5




1112.20



1113.112



1114.112



1115.20

Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Außengewinde, Typ B

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Stecker-Ø mm	A mm	C mm
108034	1113.34	R 3/4	32	61,3	52,2
108035	1113.10	R 1	37	68,2	59,0
108036	1113.114	R 1 1/4	45	79,7	65,5
108037	1113.112	R 1 1/2	53	87,4	69,5
108038	1113.20	R 2	63	97,0	77,0
108039	1113.212	R 2 1/2	76	109,5	84,5
108040	1113.30	R 3	92	131,8	89,5
108041	1113.40	R 4	120	159,9	92,0

Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Innengewinde, Typ D

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Stecker-Ø mm	A mm	C mm
108042	1114.34	G 3/4	32	61,3	52,2
108043	1114.10	G 1	37	68,2	59,0
108044	1114.114	G 1 1/4	45	79,7	67,5
108045	1114.112	G 1 1/2	53	87,4	69,5
108046	1114.20	G 2	63	97,0	76,0
108047	1114.212	G 2 1/2	76	109,5	84,5
108048	1114.30	G 3	92	131,8	89,5
108049	1114.40	G 4	120	159,9	92,0

Kamlok-Verschlusskappe für Schnellkupplungsstecker, Typ DC

Artikel Nr.	Typen Nr.	BG	für Stecker-Ø mm	A mm	C mm
108050	1115.34	3/4	32	61,3	45,2
108051	1115.10	1	37	68,2	57,4
108052	1115.114	1 1/4	45	79,7	65,0
108053	1115.112	1 1/2	53	87,4	62,0
108054	1115.20	2	63	97,0	69,0



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.