



Normzylinder

nach ISO 15552, Ø 32 - 125

PLUS



5.DMD.32250

Normzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Kolben-Ø mm	Hub mm	Anschluss	Kolbenstangen AG
106246	5.DMD.100100	100	100	G 1/2	M20x1,5
106247	5.DMD.100125	100	125	G 1/2	M20x1,5
106248	5.DMD.100160	100	160	G 1/2	M20x1,5
106249	5.DMD.100200	100	200	G 1/2	M20x1,5
106250	5.DMD.100250	100	250	G 1/2	M20x1,5
106251	5.DMD.100320	100	320	G 1/2	M20x1,5
106252	5.DMD.100400	100	400	G 1/2	M20x1,5
106253	5.DMD.100500	100	500	G 1/2	M20x1,5
106254	5.DMD.100600	100	600	G 1/2	M20x1,5
106255	5.DMD.100800	100	800	G 1/2	M20x1,5
106256	5.DMD.125025	125	25	G 1/2	M27x2
106257	5.DMD.125050	125	50	G 1/2	M27x2
106258	5.DMD.125080	125	80	G 1/2	M27x2
106259	5.DMD.125100	125	100	G 1/2	M27x2
106260	5.DMD.125125	125	125	G 1/2	M27x2
106261	5.DMD.125160	125	160	G 1/2	M27x2
106262	5.DMD.125200	125	200	G 1/2	M27x2
106263	5.DMD.125250	125	250	G 1/2	M27x2
106264	5.DMD.125320	125	320	G 1/2	M27x2
106265	5.DMD.125400	125	400	G 1/2	M27x2
106266	5.DMD.125500	125	500	G 1/2	M27x2
106267	5.DMD.125600	125	600	G 1/2	M27x2
106268	5.DMD.125800	125	800	G 1/2	M27x2

➔ Weitere Größen von Befestigungsteilen und Zubehör im Online-Shop erhältlich.

➔ Befestigungsteile und Zubehör finden Sie auf Seite 397-402

Auf Anfrage können kurzfristig weitere Ausführungen geliefert werden:



Einfachwirkend (drucklos eingefahren), mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung
(bis max. Ø 63 und Hub = 250)



Doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung



Tandemzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung



Mehrstellungszylinder als gegenständige Zylinder, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung



Doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung



Zylinder mit integrierter Feststellbremse, drucklos = unbewegliche Kolbenstange, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung

Außerdem beliebige Sonderhublängen, NON-STICK-SLIP-Version(ruckfreies Bewegen <0,2 m/s)
oder Hochtemperatur- (bis 150 °C) und Tieftemperaturausführungen (bis -35 °C)

Für alle Normzylinder ø 32 bis ø 100 können Führungseinheiten in verschiedenen Bauformen
zur Aufnahme großer Querkkräfte angeboten werden

Ausstattungsmerkmale nicht beliebig kombinierbar.



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**
Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.