


Hohlschrauben

PLUS

Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar
Betriebstemperatur -20 bis 70 °C



Hohlschraube, einfach

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	L1 mm	SW mm
108822	762.005	M5	17,5	8
108823	762.018	G 1/8	28,0	14
108824	762.014	G 1/4	33,0	17
108825	762.038	G 3/8	36,0	19



762.018

Hohlschraube, zweifach

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	L1 mm	SW mm
108826	763.018	G 1/8	44,5	14
108827	763.014	G 1/4	51,5	17
108828	763.038	G 3/8	58,1	19



763.018

Hohlschraube, dreifach

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	L1 mm	SW mm
108829	764.018	G 1/8	60,0	14
108830	764.014	G 1/4	70,5	17
108831	764.038	G 3/8	80,0	19



764.018


Ringstücke

PLUS

Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar
Betriebstemperatur -20 bis 70 °C

L-Ringstück


Artikel Nr.	Typen Nr.	für Hohl- schraube	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	Lösering
108832	765.005-4	M5	4	18,0	9,0	POM schwarz
108833	765.018-4	G 1/8	4	20,5	15,0	POM schwarz
108834	765.018-6	G 1/8	6	23,0	15,0	POM schwarz
108835	765.018-8	G 1/8	8	24,5	15,0	POM schwarz
108836	765.014-6	G 1/4	6	24,0	17,0	POM schwarz
108837	765.014-8	G 1/4	8	26,0	17,0	POM schwarz
108838	765.014-10	G 1/4	10	27,0	17,0	Messing schwarz vernickelt
108839	765.014-12	G 1/4	12	28,0	17,0	Messing schwarz vernickelt
108840	765.038-8	G 3/8	8	27,0	20,0	POM schwarz
108841	765.038-10	G 3/8	10	28,0	20,0	Messing schwarz vernickelt
108842	765.038-12	G 3/8	12	29,0	20,0	Messing schwarz vernickelt



765.018-4

T-Ringstück

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Hohl- schraube	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	Lösering
108843	766.005-4	M5	4	36,0	9,0	POM schwarz
108844	766.018-4	G 1/8	4	42,0	15,0	POM schwarz
108845	766.018-6	G 1/8	6	46,0	15,0	POM schwarz
108846	766.018-8	G 1/8	8	49,0	15,0	POM schwarz
108847	766.014-6	G 1/4	6	48,0	17,0	POM schwarz



766.018-4

**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.