

Standardverschraubungen

Messing vernickelt


Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Arbeitsdruck max.	25 bar
Material	Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)

Reduziernippel

Messing vernickelt

PLUS



MSN251K1418

Reduziernippel, kurze Ausführung, zylindrisch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Außen- gewinde	Innen- gewinde	Betriebs- temperatur max. °C	L1 mm	L2 mm	SW mm
134710	MSN251K1418	G 1/4	G 1/8	150	14,0	9,0	17
134711	MSN251K3818	G 3/8	G 1/8	150	14,0	9,0	19
134712	MSN251K3814	G 3/8	G 1/4	150	14,0	9,0	19
134713	MSN251K1218	G 1/2	G 1/8	150	17,0	11,0	24
134714	MSN251K1214	G 1/2	G 1/4	150	17,0	11,0	24
134715	MSN251K1238	G 1/2	G 3/8	150	17,0	11,0	24
134716	MSN251K3414	G 3/4	G 1/4	150	18,0	12,0	32
134717	MSN251K3438	G 3/4	G 3/8	150	18,0	12,0	32
134718	MSN251K3412	G 3/4	G 1/2	150	18,0	12,0	32
134719	MSN251K0112	G 1	G 1/2	150	19,0	13,0	38
134720	MSN251K0134	G 1	G 3/4	150	19,0	13,0	38
134721	MSN251K11434	G 1 1/4	G 3/4	150	21,0	14,0	50
134722	MSN251K1141	G 1 1/4	G 1	150	21,0	14,0	50
134723	MSN251K11234	G 1 1/2	G 3/4	150	23,0	15,0	55
134724	MSN251K1121	G 1 1/2	G 1	150	23,0	15,0	55
134725	MSN251K112114	G 1 1/2	G 1 1/4	150	23,0	15,0	55
134726	MSN251K21	G 2	G 1	150	28,0	20,0	70
134727	MSN251K2114	G 2	G 1 1/4	150	28,0	20,0	70
134728	MSN251K2112	G 2	G 1 1/2	150	28,0	20,0	70
134729	MSN251K212112	G 2 1/2	G 1 1/2	150	32,0	23,0	80
134730	MSN251K2122	G 2 1/2	G 2	150	32,0	23,0	80
134731	MSN251K31	G 3	G 1	150	36,0	26,0	95
134732	MSN251K3114	G 3	G 1 1/4	150	36,0	26,0	95
134733	MSN251K3112	G 3	G 1 1/2	150	36,0	26,0	95
134734	MSN251K32	G 3	G 2	150	36,0	26,0	95
134735	MSN251K3212	G 3	G 2 1/2	150	36,0	26,0	95

Reduziernippel, kurze Ausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Außen- gewinde	Innen- gewinde	Betriebs- temperatur max. °C	L1 mm	L2 mm	SW mm
134736	MSN251KM53	M5	M3	150	8,0	5,0	7
134737	MSN251KM1410	M14x1,5	M10x1,0	150	14,0	9,0	17
134738	MSN251KM2416	M24x1,5	M16x1,5	150	24,0	16,0	28
134739	MSN251K18M5	G 1/8	M5	150	11,0	7,0	14
134740	MSN251K14M5	G 1/4	M5	150	14,0	9,0	17



MSN251KM53



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.