

Verschraubungen, konisch dichtend

verzinkt - DIN DVGW



Verschraubung 340, konisch dichtend, IG/IG

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde
113179	TFV 340-14	Rp/Rp 1/4
113180	TFV 340-38	Rp/Rp 3/8
113181	TFV 340-12	Rp/Rp 1/2
113182	TFV 340-34	Rp/Rp 3/4
113183	TFV 340-10	Rp/Rp 1
113184	TFV 340-114	Rp/Rp 1 1/4
113185	TFV 340-112	Rp/Rp 1 1/2
113186	TFV 340-20	Rp/Rp 2
113187	TFV 340-212	Rp/Rp 2 1/2
113188	TFV 340-30	Rp/Rp 3



TFV 340-12

Verschraubung 341, konisch dichtend, IG/AG

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde
113189	TFV 341-14	Rp/R 1/4
113190	TFV 341-38	Rp/R 3/8
113191	TFV 341-12	Rp/R 1/2
113192	TFV 341-34	Rp/R 3/4
113193	TFV 341-10	Rp/R 1
113194	TFV 341-114	Rp/R 1 1/4
113195	TFV 341-112	Rp/R 1 1/2
113196	TFV 341-20	Rp/R 2
113197	TFV 341-212	Rp/R 2 1/2
113198	TFV 341-30	Rp/R 3




TFV 341-10

➔ Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Flachdichtungen

passend für Temporgussverschraubungen flach dichtend

Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!



Temperaturbereich -20 bis 200 °C

Flachdichtung für Temporgussverschraubungen flach dichtend (NBR mit Aramidfasern)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	D mm	D1 mm	H mm
162262	TFD 14-1	1/4	17,0	24,0	2,0
113200	TFD 38	3/8	19,0	27,0	2,0
113201	TFD 12	1/2	21,0	30,0	2,0
113202	TFD 34	3/4	27,0	38,0	2,0
113203	TFD 10	1	32,0	44,0	2,0
113204	TFD 114	1 1/4	42,0	55,0	2,0
113205	TFD 112	1 1/2	46,0	62,0	2,0
113206	TFD 20	2	60,0	78,0	2,0
113207	TFD 212	2 1/2	75,0	97,0	2,0
113208	TFD 30	3	88,0	110,0	2,0



➔ Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.