

Einstellbare gerade Verschraubungen

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)




ES 534

Einstellbare gerade Verschraubung mit Dichtkegel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Mutter-Innengewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm
112332	ES 531	M12x1,5	6	315	38,0
112333	ES 532	M14x1,5	8	315	39,0
112334	ES 533	M16x1,5	10	315	40,0
112335	ES 534	M18x1,5	12	315	40,0
112336	ES 535	M22x1,5	15	315	43,0
112337	ES 536	M26x1,5	18	315	44,5
112338	ES 537	M30x2,0	22	160	49,0

Einstellbare T-Verschraubungen

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)



ES 544

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Mutter-Innengewinde	Rohr-Außen-Ø mm	PN bar	L1 mm	L2 mm
112339	ES 541	M12x1,5	6	315	54,0	26,0
112340	ES 542	M14x1,5	8	315	58,0	27,5
112341	ES 543	M16x1,5	10	315	60,0	29,0
112342	ES 544	M18x1,5	12	315	64,0	29,5
112343	ES 545	M22x1,5	15	315	72,0	32,5
112344	ES 546	M26x1,5	18	315	80,0	35,5
112345	ES 547	M30x2,0	22	160	88,0	38,5

Reduzierschraubungen mit Dichtkegel

Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)



ES 562

Reduzierschraubung mit Dichtkegel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Mutter-Innengewinde für Ø 1	Rohr-Außen-Ø 1 mm	Rohr-Außen-Ø 2 mm	PN bar	L1 mm
112346	ES 551	M14x1,5	8	6	315	39,5
112347	ES 552	M16x1,5	10	6	315	39,5
112348	ES 553	M18x1,5	12	6	315	39,5
112349	ES 554	M22x1,5	15	6	315	43,5
112350	ES 555	M26x1,5	18	6	315	44,0
112351	ES 556	M30x2,0	22	6	160	45,0
112352	ES 557	M16x1,5	10	8	315	40,0
112353	ES 558	M18x1,5	12	8	315	40,0
112354	ES 559	M22x1,5	15	8	315	44,0
112355	ES 560	M26x1,5	18	8	315	44,5
112356	ES 561	M30x2,0	22	8	160	45,5
112357	ES 562	M18x1,5	12	10	315	41,0
112358	ES 563	M22x1,5	15	10	315	45,0
112359	ES 564	M26x1,5	18	10	315	45,5
112360	ES 565	M30x2,0	22	10	160	46,5
112361	ES 566	M22x1,5	15	12	315	44,5
112362	ES 567	M26x1,5	18	12	315	45,0



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.