

## Rückschlagventile

Durchgangsform

**PLUS**

Gehäuse  
Dichtmaterial  
Betriebsdruck max.

Messing  
FKM  
40 bar




227.05



227.12

### Rückschlagventil

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde  | Öffnungs-<br>druck min.<br>bar | Betriebs-<br>temperatur<br>°C | Mediums-<br>temperatur<br>°C | SW<br>mm | Länge<br>mm |
|-------------|-----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------|
| 103815      | 227.01    | G 1/4 IG | 0,2 - 0,4                      | –                             | -18 bis 160                  | 19       | 53,0        |
| 103816      | 227.02    | G 3/8 IG | 0,2 - 0,4                      | –                             | -18 bis 160                  | 19       | 54,0        |
| 103817      | 227.03    | G 1/2 IG | 0,2 - 0,4                      | –                             | -18 bis 160                  | 24       | 63,0        |
| 103818      | 227.04    | G 3/4 IG | 0,1                            | -10 bis 180                   | –                            | 36       | 58,0        |
| 103819      | 227.05    | G 1 IG   | 0,1                            | -10 bis 180                   | –                            | 46       | 68,5        |
| 103820      | 227.10    | G 1/4 AG | 0,2 - 0,4                      | –                             | -18 bis 160                  | 19       | 53,5        |
| 103821      | 227.11    | G 3/8 AG | 0,2 - 0,4                      | –                             | -18 bis 160                  | 19       | 54,0        |
| 103822      | 227.12    | G 1/2 AG | 0,2 - 0,4                      | –                             | -18 bis 160                  | 24       | 68,0        |
| 103823      | 227.13    | G 3/4 AG | 0,1                            | -10 bis 180                   | –                            | 36       | 77,0        |
| 103824      | 227.14    | G 1 AG   | 0,1                            | -10 bis 180                   | –                            | 46       | 84,0        |



## Rückschlagventile

Schrägsitzausführung aus Messing



Gehäuse  
Dichtmaterial  
Öffnungsdruck min.  
Betriebsdruck max.  
Mediumtemperatur max.  
Umgebungstemperatur max.  
Betriebstemperatur  
Medium  
Gewindenorm

Messing  
NBR  
0,5 bar  
10 bar  
80 °C  
80 °C  
-30 bis 90 °C  
Wasser  
Rp-Gewinde nach DIN 2999

### Rückschlagventil

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde  | SW<br>mm | B<br>mm | L<br>mm |
|-------------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| 103825      | 220.02    | Rp 3/8   | 27       | 50,0    | 55,0    |
| 103826      | 220.03    | Rp 1/2   | 27       | 50,0    | 59,0    |
| 103827      | 220.04    | Rp 3/4   | 32       | 60,0    | 67,0    |
| 103828      | 220.05    | Rp 1     | 38       | 71,0    | 83,0    |
| 103829      | 220.06    | Rp 1 1/4 | 48       | 97,0    | 96,0    |
| 103830      | 220.07    | Rp 1 1/2 | 54       | 114,0   | 106,0   |
| 103831      | 220.08    | Rp 2     | 68       | 135,0   | 130,0   |



220.05



Alle Produktvarianten, Dokumen-  
tation und weitere Informationen  
erhalten Sie auf Anfrage.