



Kompaktzylinder LINER

nach ISO 21287 Ø 20 - 100

PLUS

Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.

In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.

Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Arbeitsdruck max.	10 bar
Kolbenstange	Stahl C45, hartverchromt
Rohr	Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Dichtmaterial	NBR

Kompaktzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet), ohne einstellbare Dämpfung, Innengewinde an der Kolbenstange

Artikel Nr.	Typen Nr.	Kolben-Ø mm	Hub mm	Anschluss	Kolbenstangen IG	Temperaturbereich °C
105967	7.DMI.20005	20	5	M5	M6	-10 bis 60
105968	7.DMI.20010	20	10	M5	M6	-10 bis 60
105969	7.DMI.20015	20	15	M5	M6	-10 bis 60
105970	7.DMI.20020	20	20	M5	M6	-10 bis 60
105971	7.DMI.20025	20	25	M5	M6	-10 bis 60
105972	7.DMI.20030	20	30	M5	M6	-10 bis 60
105973	7.DMI.20040	20	40	M5	M6	-10 bis 60
105974	7.DMI.20050	20	50	M5	M6	-10 bis 60
105975	7.DMI.20060	20	60	M5	M6	-10 bis 60
105976	7.DMI.25005	25	5	M5	M6	-10 bis 60
105977	7.DMI.25010	25	10	M5	M6	-10 bis 60
105978	7.DMI.25015	25	15	M5	M6	-10 bis 60
105979	7.DMI.25020	25	20	M5	M6	-10 bis 60
105980	7.DMI.25025	25	25	M5	M6	-10 bis 60
105981	7.DMI.25030	25	30	M5	M6	-10 bis 60
105982	7.DMI.25040	25	40	M5	M6	-10 bis 60
105983	7.DMI.25050	25	50	M5	M6	-10 bis 60
105984	7.DMI.25060	25	60	M5	M6	-10 bis 60
105985	7.DMI.32005	32	5	G 1/8	M8	-10 bis 60
105986	7.DMI.32010	32	10	G 1/8	M8	-10 bis 60
105987	7.DMI.32015	32	15	G 1/8	M8	-10 bis 60
105988	7.DMI.32020	32	20	G 1/8	M8	-10 bis 60
105989	7.DMI.32025	32	25	G 1/8	M8	-10 bis 60
105990	7.DMI.32030	32	30	G 1/8	M8	-10 bis 60
105991	7.DMI.32040	32	40	G 1/8	M8	-10 bis 60
105992	7.DMI.32050	32	50	G 1/8	M8	-10 bis 60
105993	7.DMI.32060	32	60	G 1/8	M8	-10 bis 60
105994	7.DMI.32080	32	80	G 1/8	M8	-10 bis 60
105995	7.DMI.40005	40	5	G 1/8	M8	-10 bis 60
105996	7.DMI.40010	40	10	G 1/8	M8	-10 bis 60
105997	7.DMI.40015	40	15	G 1/8	M8	-10 bis 60
105998	7.DMI.40020	40	20	G 1/8	M8	-10 bis 60
105999	7.DMI.40025	40	25	G 1/8	M8	-10 bis 60
106000	7.DMI.40030	40	30	G 1/8	M8	-10 bis 60
106001	7.DMI.40040	40	40	G 1/8	M8	-10 bis 60
106002	7.DMI.40050	40	50	G 1/8	M8	-10 bis 60
106003	7.DMI.40060	40	60	G 1/8	M8	-10 bis 60
106004	7.DMI.40080	40	80	G 1/8	M8	-10 bis 60
106005	7.DMI.50005	50	5	G 1/8	M10	-10 bis 60
106006	7.DMI.50010	50	10	G 1/8	M10	-10 bis 60
106007	7.DMI.50015	50	15	G 1/8	M10	-10 bis 60
106008	7.DMI.50020	50	20	G 1/8	M10	-10 bis 60



7.DMI.32080



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.