



V 11

# Rückschlagventile

Serie »multifix«

**PLUS**

Federbelastetes Sitzventil.

Öffnungsdruck min.	0.1 bar
Eingangsdruck max.	16 bar
Mediumstemperatur max.	50 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Gehäuse	Zink-Druckguss
Dichtmaterial	NBR
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

## Rückschlagventil

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm	D mm
100630	V 11	G 1/4	1	700	47,8	52,0	26,0	26,0
100631	V 12	G 3/8	1	700	47,8	52,0	26,0	26,0
100632	V 33/1	G 1/2	3	6000	68,8	67,0	33,5	33,5
100633	V 34/1	G 3/4	3	6000	68,8	67,0	33,5	33,5



KP 11



KP 33

## Zubehör für Rückschlagventil G 1/4 und G 3/8

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100436	KP 11	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100437	KP 11 Z	Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung

## Zubehör für Rückschlagventil G 1/2 und G 3/4

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100442	KP 33	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten
100443	KP 33 Z	Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung

**NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.