



## Schnellverschlusskupplungen NW 12

Serie »R12MS«, Garagenkupplung

### PLUS

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse.

Mit Gummiring zum Verschleißschutz.

Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeeft" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten.

Betriebsdruck max.	16 bar
Mediumtemperatur	-10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Durchfluss	4150 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung	bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar
Material	Messing blank
Feder	Edelstahl
Dichtmaterial	NBR



243.60

#### Schnellverschlusskupplung NW 12, Messing blank, Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
107477	243.60	G 1/2 AG	82,0	30
107478	243.61	G 3/4 AG	82,0	30



243.65

#### Schnellverschlusskupplung NW 12, Messing blank, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
107479	243.65	G 1/2 IG	82,0	30
107480	243.66	G 3/4 IG	82,0	30

→ Schlauchsicherungskabel finden Sie auf Seite 851

→ Vibrationsdämpfer finden Sie auf Seite 851

## Einstecktüllen für Kupplungen NW 12

Messing blank



243.68

#### Einstecktülle für Kupplungen NW 12, Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm
107481	243.68	LW 13	87,0
107482	243.69	LW 16	87,0
107483	243.70	LW 19	87,0



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.